



BLUE KIT STANDARD

Il kit salvacaldaia completo

Informazioni sul prodotto

BLUE KIT STANDARD è composto da il defangatore magnetico *MagBlue Mini* (SKU 70045), dal dosatore di polifosfati *DosaBlue One* (SKU 70874), dalla certuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* e dal liquido anticorrosivo antincrostante *LiquidBlue 100* (SKU 70085).

Caratteristiche Tecniche

| SKU 70045 | |
|-----------------------------|-----------------------|
| PRESSIONE MAX DI UTILIZZO | 10 BAR |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0 ÷ 90°C |
| PERDITA DI CARICO | 0,2 BAR |
| PORTATA ORARIA MASSIMA | 1,3 M ³ /H |
| DENSITÀ DI FLUSSO MAGNETICO | 12800 GAUSS |
| GRADO DI FILTRAZIONE | 300 - 800 μM |
| MAGNETE | NEODIMIO |
| ATTACCHI | 3/4" |



| <i>SKU 70874</i> | |
|---------------------------------|------------------------------|
| <i>ATTACCHI A 90°</i> | <i>IN/OUT 1/2" MOBILE</i> |
| <i>PORTATA MAX</i> | <i>1,5 M³/H</i> |
| <i>PRESSIONE MAX</i> | <i>3,5 BAR</i> |
| <i>TEMPERATURA DI UTILIZZO</i> | <i>0°C - 45°C</i> |
| <i>AUTONOMIA DELLA RICARICA</i> | <i>12 - 15 M³</i> |
| <i>PERDITA DI CARICO</i> | <i>0,2 BAR</i> |
| <i>MATERIALE VASO</i> | <i>SAN</i> |

| <i>SKU 70894</i> | |
|--|----------------|
| <i>VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW</i> | |
| <i>LUNGHEZZA</i> | <i>220 MM</i> |
| <i>DIAMETRO</i> | <i>47 MM</i> |
| <i>PRESSIONE MAX</i> | <i>0,5 BAR</i> |
| <i>TEMPERATURA MAX</i> | <i>60°C</i> |
| <i>PORTATA MAX</i> | <i>8 L/H</i> |
| <i>MATERIALE CORPO</i> | <i>PP</i> |
| <i>MATERIALE PORTAGOMMA</i> | <i>PP</i> |
| <i>MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO</i> | <i>PP</i> |
| <i>CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO (CaCO₃)</i> | |
| <i>TENUTE IDRAULICHE IN EPDM</i> | |


Blue Kit Standard

| | |
|------------------|---|
| SKU 70894 | |
| ACCESSORI | <ul style="list-style-type: none"> • COPPIA DI RACCORDI PORTAGOMMA DIRITTI DA 3/4" • CLIP DI FISSAGGIO CON VITI Ø 50 MM |

| | |
|------------------------------|--|
| SKU 70085 | |
| CATEGORIA | PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE |
| APPLICAZIONE | ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDO PER CIRCUITI CHIUSI |
| ASPETTO | LIQUIDO |
| COLORE | AMBRATO |
| PH | 6,8 |
| DENSITÀ RELATIVA | 1,06 |
| TEMPERATURA DI LAVORO | DA 10°C A 130°C |
| SOLUBILITÀ ACQUA | SOLUBILE |
| COMPATIBILITÀ ACQUA | <ul style="list-style-type: none"> • ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA • ACQUE MEDIO DURE • ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA |
| DOSAGGIO | <p>PUÒ ESSERE INTRODOTTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO.</u></p> |
| TANICA DA 1 L (1 KG) | |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 00000070078 | BLUE KIT STANDARD | €168.45 IVA ESCLUSA |



Blue Kit Standard

