



BLUE KIT STANDARD

Il kit salvacaldaia completo

Informazioni sul prodotto

BLUE KIT STANDARD è composto da il defangatore magnetico *MagBlue Mini* (SKU 70045), dal dosatore di polifosfati *DosaBlue One* (SKU 70874), dalla certuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* e dal liquido anticorrosivo antincrostante *LiquidBlue 100* (SKU 70085).

Caratteristiche Tecniche

SKU 70045	
PRESSIONE MAX DI UTILIZZO	10 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
PERDITA DI CARICO	0,2 BAR
PORTATA ORARIA MASSIMA	1,3 M ³ /H
DENSITÀ DI FLUSSO MAGNETICO	12800 GAUSS
GRADO DI FILTRAZIONE	300 - 800 μM
MAGNETE	NEODIMIO
ATTACCHI	3/4"



<i>SKU 70874</i>	
<i>ATTACCHI A 90°</i>	<i>IN/OUT 1/2" MOBILE</i>
<i>PORTATA MAX</i>	<i>1,5 M³/H</i>
<i>PRESSIONE MAX</i>	<i>3,5 BAR</i>
<i>TEMPERATURA DI UTILIZZO</i>	<i>0°C - 45°C</i>
<i>AUTONOMIA DELLA RICARICA</i>	<i>12 - 15 M³</i>
<i>PERDITA DI CARICO</i>	<i>0,2 BAR</i>
<i>MATERIALE VASO</i>	<i>SAN</i>

<i>SKU 70894</i>	
<i>VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW</i>	
<i>LUNGHEZZA</i>	<i>220 MM</i>
<i>DIAMETRO</i>	<i>47 MM</i>
<i>PRESSIONE MAX</i>	<i>0,5 BAR</i>
<i>TEMPERATURA MAX</i>	<i>60°C</i>
<i>PORTATA MAX</i>	<i>8 L/H</i>
<i>MATERIALE CORPO</i>	<i>PP</i>
<i>MATERIALE PORTAGOMMA</i>	<i>PP</i>
<i>MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO</i>	<i>PP</i>
<i>CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO (CaCO₃)</i>	
<i>TENUTE IDRAULICHE IN EPDM</i>	


Blue Kit Standard

SKU 70894	
ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> • COPPIA DI RACCORDI PORTAGOMMA DIRITTI DA 3/4" • CLIP DI FISSAGGIO CON VITI Ø 50 MM

SKU 70085	
CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDO PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	AMBRATO
PH	6,8
DENSITÀ RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DI LAVORO	DA 10°C A 130°C
SOLUBILITÀ ACQUA	SOLUBILE
COMPATIBILITÀ ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA • ACQUE MEDIO DURE • ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA
DOSAGGIO	<p>PUÒ ESSERE INTRODOTTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO.</u></p>
TANICA DA 1 L (1 KG)	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070078	BLUE KIT STANDARD	€168.45 IVA ESCLUSA



Blue Kit Standard

