



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Cartucce Neutralizzanti e Pompe di Condensa > **Cartuccia Compact Neutral Acid Water**

CARTUCCIA COMPACT NEUTRAL ACID WATER

Neutralizzatore compatto per la condensa acida delle caldaie a condensazione

Informazioni sul prodotto

Compact Neutral Acid Water è un prodotto efficace ed economico per la neutralizzazione della condensa acida proveniente dalle caldaie a condensazione e che previene la corrosione dei materiali, la contaminazione della caldaia e l'inquinamento delle acque bianche; grazie alla sua speciale formulazione è in grado di assorbire solfati e nitrati neutralizzando la condensa che periodicamente viene scaricata. Il prodotto può essere installato su tutte le caldaie fino a 35 kW e si adatta facilmente ai diversi tubi per scarico condensa; infine, grazie al contenitore trasparente, è possibile controllare lo stato della ricarica neutralizzante in qualsiasi momento.

MONTAGGIO

Possibilità di montaggio in 3 diverse configurazioni:

- orizzontale
- verticale con portagomma dritto
- verticale con portagomma a 90°

ACCESSORI

- Coppia di raccordi portagomma dritti da 3/4" + angolo 90°
- Clip di fissaggio, viti e tasselli per il montaggio



INSTALLAZIONE

1. Se necessario, chiudere il rubinetto dell'acqua
2. Spegner la caldaia
3. La cartuccia può essere installata in posizione orizzontale o verticale assicurandosi che i rifiuti acidi svaniscano naturalmente con la gravità
4. Svitare il tappo di montaggio e far scorrere la guarnizione e il tappo sul tubo di scarico della condensa della caldaia
5. Spingere l'unità sul tubo della caldaia fino a raggiungere lo stop all'interno dell'unità
6. Far scorrere il tappo e la guarnizione all'unità e saldamente avvitare il tappo sul corpo dell'unità
7. Verificare che l'angolo della guarnizione si inserisca perfettamente nell'angolo di raccordo del corpo e stringere manualmente, senza usare una forza eccessiva
8. Continuare e completare l'installazione del tubo di condensa come mostrato nello *schema all'interno delle immagini*
9. Riaprire il rubinetto dell'acqua se precedentemente chiuso
10. Accendere la caldaia e controllare che non vi siano perdite

Per garantire le prestazioni della cartuccia **Compact Neutral Acid Water** è altamente consigliato ricaricare il materiale neutralizzante ogni 6 mesi o quando visivamente risulta finito (*usare ricarica SKU 70879*); se la cartuccia è installata all'esterno, è indispensabile adottare la protezione antigelo, contro acqua e condizioni meteorologiche avverse. In tutte le situazioni in cui il tubo di scarico condensa esterno ha un diametro inferiore a 32 mm, questo deve essere protetto dal gelo e isolato contro possibili infiltrazioni di acqua.

E' consigliato fare riferimento alle regolamentazioni vigenti e alle istruzioni fornite dal produttore della caldaia.

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	0,5 BAR
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	45°C



Cartuccia Compact Neutral Acid Water

PORTATA	3 L/H
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: PP • PORTAGOMMA: PP • SISTEMA DI FISSAGGIO: PP • CARICA NEUTRALIZZANTE: CARBONATO DI CALCIO (CaCO₃) • TENUTE IDRAULICHE: NBR
ATTACCHI	3/4"
DIMENSIONI	LUNGHEZZA 238 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070892	CARTUCCIA MOD. COMPACT NEUTRAL ACID WATER	€19.0 IVA ESCLUSA
00000070879	RICARICA PER CARTUCCIA MOD. COMPACT NEUTRAL ACID WATER - 200 GR	€6.0 IVA ESCLUSA





Cartuccia Compact Neutral Acid Water

