



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Centraline Elettroniche di Regolazione per Caminetti e Moduli Idraulici**

## CENTRALINE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE PER CAMINETTI E MODULI IDRAULICI

Modello WATER-SIMPLE e/o WATER-HD

### Informazioni sul prodotto

**WATER SIMPLE**, il regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, progettato per gestire il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua grazie alla logica a microprocessore; inoltre, è possibile comandare l'attivazione manuale del motorino del "grill". Design compatto e adattabile ad ogni ambiente di installazione.

*Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.*

**WATER-HID**, il regolatore elettronico da incasso DIN503 per caminetti, dotato di logica a microprocessore che gestisce il circolatore di un impianto di riscaldamento ad acqua e un ulteriore circolatore del circuito primario (termocamino/termostufa), una valvola deviatrice a tre vie, un flussostato o flussimetro e un contatto ausiliario in scambio. Provvisto di 3 ingressi utilizzabili per sonde di temperatura, 7 logiche di funzionamento differenti pre-impostate a seconda dell'impianto da gestire. Design compatto e adattabile ad ogni ambiente di installazione.

*Completo di sonda a immersione, pozzetto e placca estetica nera.*

### Caratteristiche Tecniche

SKU R05341	
ALIMENTAZIONE	230 VAC / 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA	3,2 W


**Centraline Elettroniche di Regolazione per  
 Caminetti e Moduli Idraulici**

<i>SKU R05341</i>	
<i>PORTATA CONTATTI</i>	3 (1) A 250 VAC
<i>SONDA UTILIZZABILI</i>	NTC 10 K
<i>VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA</i>	3,0°C ÷ 99,9°C
<i>RISOLUZIONE</i>	0,1°C
<i>TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO</i>	0°C ÷ 50°C
<i>CLASSE DI ISOLAMENTO (A DISPOSITIVO INSTALLATO)</i>	II
<i>GRADO DI PROTEZIONE (A DISPOSITIVO INSTALLATO)</i>	IP20 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 12 MM)
<i>GESTIONE IMPIANTO</i>	CIRCOLATORE E USCITA PER GIRAROSTO GRILL

<i>SKU R05342</i>	
<i>ALIMENTAZIONE</i>	230 VAC / 50 HZ
<i>POTENZA MAX ASSORBITA</i>	3,2 W
<i>PORTATA CONTATTI</i>	3 (1) A 250 VAC
<i>SONDA UTILIZZABILI</i>	NTC 10 K
<i>VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA</i>	3,0°C ÷ 99,9°C
<i>RISOLUZIONE</i>	0,1°C



**Centraline Elettroniche di Regolazione per  
Caminetti e Moduli Idraulici**

*SKU R05342*

<i>TEMPERATURA AMBIENTE DI ESERCIZIO</i>	0°C ÷ 50°C
<i>CLASSE DI ISOLAMENTO</i>	II
<i>GRADO DI PROTEZIONE</i>	IP20
<i>TIPO DI CONTATTO</i>	AUX
<i>GESTIONE IMPIANTO</i>	2 CIRCOLATORI, VALVOLA A DEVIATRICE 3 VIE, FLUSSOSTATO, CONTATTO AUX, 3 INGRESSI DI SONDA DI TEMPERATURA

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R05341	REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-SIMPLE	€169.95 IVA ESCLUSA
00000R05342	REGOLATORE PER CAMINETTI - MOD. WATER-HD	€205.95 IVA ESCLUSA

