



CERCAFUGHE ELETTRONICO

Modello TG410

Informazioni sul prodotto

Cercafughe elettronico Mod. **TG410**, dotato di un sistema di suzione dell'aria per una risposta più rapida e una maggiore sensibilità nel rilevamento della perdita.

Caratteristiche del prodotto

- può essere utilizzato per sistemi di condizionamento e riscaldamento
- utilizza un sensore semiconduttore di nuova generazione, sensibile a tutti i gas refrigeranti, idroazoto incluso
- controllo del microprocessore con elaborazione avanzata del segnale digitale
- 3 livelli di sensibilità
- indicatore del livello di perdita tricolore a 7 LED
- allarme acustico con intensità variabile
- sonda flessibile da 40 cm
- indicazione di batteria scarica
- spegnimento automatico
- azzeramento della concentrazione ambientale
- fornito con valigetta rigida e flaconcino per test di prova

COMPONENTI DEL CERCAFUGHE

1	SENSORE SEMICONDUTTORE
2	PROTEZIONE DEL SENSORE
3	LED RILEVAMENTO PERDITA



COMPONENTI DEL CERCAFUGHE

4	INDICATORE DI ALTA SENSIBILITÀ
5	INDICATORE DI MEDIA SENSIBILITÀ
6	INDICATORE DI BASSA SENSIBILITÀ
7	INDICATORE BATTERIA SCARICA
8	PULSANTE AZZERAMENTO INDICATORI
9	PULSANTE REGOLAZIONE SENSIBILITÀ
10	PULSANTE ON/OFF
11	PULSANTE RESET
12	PORTA USB ALIMENTAZIONE
13	COVER DI PROTEZIONE
14	VANO BATTERIA

Caratteristiche Tecniche

TIPOLOGIA DI SENSORE	SEMICONDUTTORE RISCALDATO
ALIMENTAZIONE	4 BATTERIE ALCALINE AA (6 VDC)



GAS RILEVATI	R-12 / R-22 / R-32 / R-50 / R-113 / R113A / R-121 / R121A / R-122 / R122A / R-122B / R-123 / R-123A / R-123B / R-124 / R-124A / R-125 / R-E125 / R-130 / R-130A / R-131 / R131A / R131B / R-132 / R132A / R132B / R132C / R132BB2 / R-133 / R-133A / R-133B / R-134 / R134A / R-245FA / R-290 / R-400 / R401A / R-401B / R401C / R-402A / R402B / R403A / R403B / R404A / R405A / R406A / R407A / R407B / R407C / R407D / R407E / R407F / R407H / R407I / R408A / R409A / R409B / R410A / R410B / R411A / R411B / R412A / R413A / R-414A / R414B / R415A / R415B / R416A / R-417A / R418A / R-419A / R420A / R421A / R421B / R-422A / R-422B / R-422C / R-422D / R-423A / R424A / R-425A / R-426A / R-427A / R428A / R-477A / R-448A / R449A / R-449C / R425A / R425B / R454A / R454B / R454C / R455A / R-463A / R466A / R-469A / R-500 / R-501 / R-502 / R-507A / R-513A / R-600A / R-610 / R-702 / R-717 / R-1224YD / R1233ZD / R-1234YF / R-1234ZE / R-1270 / CYCLOPENTANE / HEXAMETHYLDISILOXANE / OCTAMETHYLTRISILOXANE / 5% HYDROGEN(H2) + 95% NITROGEN(N) / R-1336MZZ(E)
SENSIBILITÀ	3G/ANNO
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ~ 40°C (< 80% RH)
DURATA DELLA BATTERIA	CIRCA 12 ORE
TEMPO DI ACCENSIONE	CIRCA 45 SECONDI



Cercafughe Elettronico

SPEGNIMENTO AUTOMATICO	DOPO 10 MINUTI DI INATTIVITÀ
TIPOLOGIA DI ALLARME	CICALINO E INDICATORE LED TRICOLORE
DIMENSIONI	221X74X47 MM (HXLXP)
PESO	CIRCA 421 G

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011654	CERCAFUGHE ELETTRONICO MOD. TG410 - 1 PZ.	€425.0 IVA ESCLUSA





Cercafughe Elettronico

