



CONTATORE PER APPLICAZIONI CON ACQUA CALDA O SURRISCALDATA

Misuratore di volume idoneo per applicazioni con acqua calda o surriscaldata

Informazioni sul prodotto

Contatore per acqua calda con quadrante asciutto a 8 rulli numerati.

Caratteristiche del prodotto

- montaggio solo in orizzontale
- pressione nominale standard PN 16
- costruito con materiali specifici ad alta resistenza ad usura e corrosione
- dotato di cavo emettitore d'impulsi read-switch con peso impulsivo standard $K=10$ per il collegamento ad una centralina di calcolo energia termica separata
- con getto multiplo a turbina, a trasmissione magnetica
- omologato MID

Caratteristiche Tecniche

SKU 70525	
PORTATA MAX	3 M ³ /H
PORTATA NOMINALE	1,5 M ³ /H
PORTATA MINIMA	30 L/H



Contatore per Applicazioni con Acqua Calda o Surriscaldata

<i>SKU 70525</i>	
LETTURA MINIMA	0,05 L/H
PRESSIONE MAX	16 BAR
TEMPERATURA MAX	130°C
DIAMETRO	Ø 1/2"
LUNGHEZZA	245 MM

<i>SKU 70526</i>	
PORTATA MAX	5 M ³ /H
PORTATA NOMINALE	2,5 M ³ /H
PORTATA MINIMA	50 L/H
LETTURA MINIMA	0,05 L/H
PRESSIONE MAX	16 BAR
TEMPERATURA MAX	130°C
DIAMETRO	Ø 3/4"
LUNGHEZZA	288 MM

<i>SKU 70527</i>	
PORTATA MAX	7 M ³ /H
PORTATA NOMINALE	3,5 M ³ /H
PORTATA MINIMA	70 L/H



Contatore per Applicazioni con Acqua Calda o Surriscaldata

SKU 70527

LETTURA MINIMA	0,05 L/H
PRESSIONE MAX	16 BAR
TEMPERATURA MAX	130°C
DIAMETRO	Ø 1"
LUNGHEZZA	378 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070525	CONTATORE PER ACQUA CALDA O SURRISCALDATA - L. 245 MM - Ø 1/2"	€403.73 IVA ESCLUSA
00000070526	CONTATORE PER ACQUA CALDA O SURRISCALDATA - L. 288 MM - Ø 3/4"	€417.27 IVA ESCLUSA
00000070527	CONTATORE PER ACQUA CALDA O SURRISCALDATA - L. 378 MM - Ø 1"	€489.93 IVA ESCLUSA

