



## Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale**

# CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIORNALIERO E/O SETTIMANALE

Modello CR308/G e CR309/S

## Informazioni sul prodotto

Cronotermostato analogico digitale 3V con alimentazione a batteria, disponibile con programmazione *giornaliera* (Mod. CR308/G) e/o programmazione *settimanale* (Mod. CR309/S).

## Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 2/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3°C / 0.5°C / 0.7°C / 0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min
- regolazione set di temperatura visualizzata sul display
- 2 livelli di temperatura + antigelo fisso a 5°C
- programmazione minima di 30 minuti
- funzionamento manuale permanente
- blocco delle temperature
- ingresso comando telefonico

### FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

1	TASTO IMPOSTAZIONE: ORE-MINUTI O VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
2	COMMUTATORE - TIPO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
3	VANO PILE



## Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

### FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

4	TASTO "CAVALIERE"
5	MANOPOLA REG. TEMPERATURA DI "SET COMFORT"
6	MANOPOLA REGOLAZIONE "SET RIDUZIONE" (RISPARMIO)
7	TASTO REGOLAZIONE GIORNO ( <b>SOLO MODELLO SETTIMANALE</b> )
8	VISUALIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IN CORSO
9	ATTIVAZIONE TRAMITE PROGRAMMATORE SETTIMANALE (CON INDICATORE LAMPEGGIANTE)
10	VISUALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INSERITO • <i>INDICE ACCESO = COMFORT</i> • <i>INDICE SPENTO = RIDUZIONE</i>
11	INDICATORE PILE: • <i>QUASI SCARICHE (LAMPEGGIANTE)</i> • <i>SCARICHE (FISSO)</i>
12	INDICATORE STATO UTENZA • <i>LAMPEGGIANTE = RELÈ ATTIVATO</i> • <i>SPENTO = RELÈ DISATTIVATO</i>
13	INDICE 1/2H CORRENTE LAMPEGGIANTE
14	ORA CORRENTE O TEMPERATURA AMBIENTE RILEVATA / SET TEMPERATURA DI IMPOSTAZIONE
15	TASTO "CAVALIERE"
16	GIORNO ( <b>SOLO MODELLO SETTIMANALE</b> )
17	RESET



## Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

### Caratteristiche Tecniche

<b>ALIMENTAZIONE</b>	2 PILE ALCALINE STILO 1,5 V TIPO AA (CONSIGLIATE DURACELL O ENERGIZER)
<b>AUTONOMIA</b>	2 ANNI
<b>TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO</b>	1/B/U ELETTRONICO
<b>SOFTWARE</b>	CLASSE A
<b>TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE</b>	4 KV
<b>TIPO DI USCITA</b>	A RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NA/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - MAX 5(3) A/250 VAC
<b>INGRESSO PER PROGRAMMATORE TELEFONICO</b>	PER CONTATTO NA LIBERO DA POTENZIALE
<b>TIPO DI ISOLAMENTO</b>	CLASSE II
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
<b>INDICI PROGRAMMABILI SULLA CORONA DELL'OROLOGIO</b>	48
<b>TEMPERATURA ANTIGELO</b>	+ 5°C
<b>GRADIENTE TERMICO</b>	MAX 1K / 15 MIN
<b>PRECISIONE DELL'OROLOGIO</b>	± 1 SEC/GG
<b>CAMPO DI REGOLAZIONE</b>	5°C ÷ 37.7°C



## Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

<b>DIMENSIONI</b>	121,5 X 31,5 X 82 MM (LXPXH)
<b>COLORE</b>	BIANCO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080530	CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIONALIERO - MOD. CR308/G	€110.0 IVA ESCLUSA
00000080532	CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE SETTIMANALE - MOD. CR309/S	€113.1 IVA ESCLUSA

