



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Attrezzature per Vuoto e Carico > **DigiPress ULTRA**

## DIGIPRESS ULTRA

Gruppo manometrico digitale

### Informazioni sul prodotto

**DigiPress ULTRA** è l'innovativo manifold digitale intelligente a 2 vie riposto in una robusta e comoda valigia dotato di display LCD touchscreen da 4" e tecnologia

Bluetooth®; grazie a questo collettore sarà possibile visualizzare in tempo reale i valori di pressione, vuoto, temperatura, inoltre calcolerà in automatico i valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento. All'interno è presente anche un sensore per il vuoto con un'accuratezza fino ad 1 micron. Il dispositivo offre anche la possibilità di registrare i dati e di aggiungere funzionalità aggiuntive come i timer dei test delle perdite e gli allarmi.

Infine, tramite la semplice e gratuita APP, sarà possibile vedere i risultati dei test su tutti i dispositivi portatili compatibili!

### **UN UNICO DISPOSITIVO PER DIAGNOSTICARE E RIPARARE CORRETTAMENTE I SISTEMI A/C!**

#### **Il kit è composto da**

- Manifold digitale a 2 vie DigiPress ULTRA
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (rosso)
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (blu)
- Flessibile 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (giallo)
- Raccordo in ottone 5/16" SAE F.G. x 1/4" SAE M

**Guarda il video qui!** [clicca qui](#)

### Caratteristiche Tecniche

TECNOGAS S.p.A. - Via L. Da Zara 10, 35020 Albignasego (PD) - Italy - Tel: +39 049 8625910 - P.IVA: 03859580288 - Email: info@tecnogas.net



## DigiPress ULTRA

CLASSE MANOMETRI	CLASSE 0,1
GRUPPI DI PRESSIONI	0,1 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 MPa
GRUPPI DELLA TEMPERATURA	0 - 200°C
GRUPPI DEL VUOTO	0,01 - 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 100 - 1000 mbar
RESOLUZIONE DI RILEVAMENTO	1 Pa (0,01 bar) - 0,01 MPa - 0,1 MPa
PRECISIONE DI RILEVAMENTO	± 1,5 % DC (DELLA LETTURA) ALTERNATIVA DI QUALITÀ DA RICHIEDERE
PRECISIONE DI LETTURA	± 0,05 % (DELLA LETTURA) ± 0,01 MPa
PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO	PROTEZIONE TERMICA, TENSIONE SUPERIORE CONTROLLABILE SENZA CARICA INTERNA
INTERVALLO DI OPERATIVITÀ DEL SURRISCALDAMENTO	0°C - 150°C / 0°F - 300°F
TEMPERATURA DI RILASCIO	0°C - 150°C / 0°F - 300°F
PRECISIONE DELLA TEMPERATURA	± 0,2°C / 0,1°F (0,1°C / 0,2°F) ± 0,5°C / 1°F
TEMPERATURA DI RILASCIO	0°C - 150°C / 0°F - 300°F
GRUPPI DEL VUOTO	RANGE 0,01 - 1000 Pa
CONNESSIONI	1/2" NPT (LAV) E 3/4" NPT (LAV)
ALIMENTAZIONE	BATTERIA RECARICABILE A CUCINE O LITIO CARICA TRAMITE IL CONNETTORE USB DI TIPO C IN DOTAZIONE
QUALITÀ DELLA LETTURA	IN SCALA EFFETTIVA DI RILEVAMENTO 0,01 MPa CON RILEVAMENTO PRESSIONE
REGOLAMENTO AUTOMATICO	GRUPPI DI RILEVAMENTO A SOSPENSIONE A FRECCIA
DEFALLOGRAFIA	TRACIA DI VITE
SPECIFICHE BLUE TOOTH®	• PORTATA MASSIMA A VISTA 80 METRI • BATTERIA 2000mAh

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011706	DIGIPRESS ULTRA	€1216.0 IVA ESCLUSA

