



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Attrezzature per Vuoto e Carico > **DigiPress ULTRA**

DIGIPRESS ULTRA

Gruppo manometrico digitale

Informazioni sul prodotto

DigiPress ULTRA è l'innovativo manifold digitale intelligente a 2 vie riposto in una robusta e comoda valigia dotato di display LCD touchscreen da 4" e tecnologia

Bluetooth®; grazie a questo collettore sarà possibile visualizzare in tempo reale i valori di pressione, vuoto, temperatura, inoltre calcolerà in automatico i valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento. All'interno è presente anche un sensore per il vuoto con un'accuratezza fino ad 1 micron. Il dispositivo offre anche la possibilità di registrare i dati e di aggiungere funzionalità aggiuntive come i timer dei test delle perdite e gli allarmi.

Infine, tramite la semplice e gratuita APP, sarà possibile vedere i risultati dei test su tutti i dispositivi portatili compatibili!

UN UNICO DISPOSITIVO PER DIAGNOSTICARE E RIPARARE CORRETTAMENTE I SISTEMI A/C!

Il kit è composto da

- Manifold digitale a 2 vie DigiPress ULTRA
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (rosso)
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (blu)
- Flessibile 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (giallo)
- Raccordo in ottone 5/16" SAE F.G. x 1/4" SAE M

Guarda il video qui! [clicca qui](#)

Caratteristiche Tecniche

TECNOGAS S.p.A. - Via L. Da Zara 10, 35020 Albignasego (PD) - Italy - Tel: +39 049 8625910 - P.IVA: 03859580288 - Email: info@tecnogas.net



DigiPress ULTRA

CLASSE MANOMETRI	CLASSE 0.1
GRUPPI DI PRESSIONE	0.1 MPa - 10 MPa - 50 MPa - 100 MPa
GRUPPI DELLA TEMPERATURA	2/3/5/10
OPPURE DEL VUOTO	100000 hPa (10 ⁻² Torr) - 10000 hPa (10 ⁻¹ Torr) - 1000 hPa (10 ⁻¹ Torr) - 100 hPa (10 ⁻² Torr) - 10 hPa (10 ⁻³ Torr) - 1 hPa (10 ⁻⁴ Torr) - 0.1 hPa (10 ⁻⁵ Torr)
RESOLUZIONE DI RILAVAMENTO	1 Pa (0.01 MPa) - 0.1 Pa (0.001 MPa) - 0.01 Pa (0.0001 MPa)
PRECISIONE DI RILAVAMENTO	±1.5% FS (DUE LETTURE) o ±0.5% FS (UNICA LETTURA)
PRECISIONE DI LEGGENDA	±0.5% FS (DUE LETTURE) o ±0.2% FS (UNICA LETTURA)
INDICAZIONE CRISTALLI	PROTEZIONE TOTALE (SICUREZZA/PROTEZIONE/INTOLLERABILE SENZA CORRENTE INTERNA)
INTERVALLO DI OPERAZIONE DEL SUPRASPRESSO	100% - 100% + 100% - 200%
TEMPERATURA DI AUTONDIAMETRO	100% - 100% + 100% - 200%
PRECISIONE DELLA TEMPERATURA	±0.5% FS (DUE LETTURE) o ±0.2% FS (UNICA LETTURA)
TEMPERATURA DI PROTEZIONE	100% - 100% + 100% - 200%
GRUPPI DEL VUOTO	RANGE 0.1000 - 100000 hPa
CONNESSIONI	2x 1/4" NPT e 2x 1/2" NPT
ALIMENTAZIONE	BATTERIA RICARICABILE A CIGLIENE O LITIO CARICA TRAMITE IL CONNETTORE USB DI TIPO C IN DOTAZIONE
QUALITÀ DELLA LETTURA	64 BIT DI PRECISIONE E UNO DEI 500000 CONVERSIONI PER SECONDO
SPERIMENTAZIONE AUTOMATICA	MODULO DI RISOLUZIONE A SOSPENSIONE A FREQUENZA
DEFLESSIONE	FRANCIA DI 100°
SPECIFICHE BLUE TOOTH	* PORTATA MASSIMA A VISTA DI METRI * BATTERIA A 4000mAh

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011706	DIGIPRESS ULTRA	€1216.0 IVA ESCLUSA

