



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Elettrovalvole per Gas > **Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio**

## ELETTROVALVOLA FLANGIATA PN16 PER GAS IN ALLUMINIO

Normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, pressione max. 500 mbar

### Informazioni sul prodotto

Elettrovalvola di intercettazione per gas normalmente chiusa a riarmo manuale sotto tensione, dotata di filtro interno in rete; *può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dà segnalazioni di pericolo.*

**NB.** alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre, bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo.

**Disponibile su richiesta anche la versione per BIOGAS (+ 10% sul costo).**

### Caratteristiche Tecniche

<b>IMPIEGO</b>	GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI)
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	- 20°C ÷ + 50°C
<b>TENSIONI DI ALIMENTAZIONE</b>	220 - 240 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFASE, L'APPARECCHIO NON FUNZIONA SE ALIMENTATO TRIFASE)
<b>CABLAGGIO ELETTRICO</b>	CAVO ELETTRICO (LUNGHEZZA 3 M, CON TERMINALI CAPICORDA)
<b>POTENZA ASSORBITA</b>	220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA
<b>PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO</b>	500 MBAR
<b>TEMPO DI CHIUSURA</b>	< 1 S



## Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio

<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP65 (PROTETTA CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE E COMPLETAMENTE ERMETICA A POLVERI E FUMI)
<b>PROTEZIONE BOBINA</b>	II 2G EX MB EC IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDEFAGRANTE
<b>CLASSE</b>	A
<b>MATERIALI</b>	CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
<b>RESISTENZA MECCANICA</b>	GRUPPO 2
<b>ORGANO FILTRANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RETE METALLICA CON MAGLIA 1 MM (DA DN25 A DN50)</li> <li>• FILTRO INTERNO IN VILEDON (DA DN65 A DN150)</li> <li>• <b><u>NON SONO DOTATI DI FILTRO INTERNO (DA DN150 A DN300)</u></b></li> </ul>
<b>ATTACCHI</b>	DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 (SECONDO EN 10226)
<b>CONFORMITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLAMENTO (UE) 2016/426 (APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI)</li> <li>• DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE</li> <li>• DIRETTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRETTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRETTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050506	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN65 PN16 - 500 MBAR	€1065.65 IVA ESCLUSA
00000050507	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN80 PN16 - 500 MBAR	€1073.2 IVA ESCLUSA
00000050508	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN100 PN16 - 500 MBAR	€1492.4 IVA ESCLUSA
00000050509	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN125 PN16 - 500 MBAR	€2360.0 IVA ESCLUSA



## Elettrovalvola Flangiata PN16 per Gas in Alluminio

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050510	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN150 PN16 - 500 MBAR	€2360.0 IVA ESCLUSA
00000050511	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN200 PN16 - 500 MBAR	€6093.65 IVA ESCLUSA
00000050512	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN250 PN16 - 500 MBAR	€7725.7 IVA ESCLUSA
00000050513	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN300 PN16 - 500 MBAR	€8971.6 IVA ESCLUSA
00000050514	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN50 PN16 - 500 MBAR	€438.7 IVA ESCLUSA
00000050578	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN32 PN16 - 500 MBAR	€414.4 IVA ESCLUSA
00000050579	ELETTROVALVOLA FLANGIATA PER GAS - DN40 PN16 - 500 MBAR	€414.4 IVA ESCLUSA
0UA00050508	ELETTROVALVOLA NC A RIARMO DN100 EEX II2G-II2D UKCA	A RICHIESTA

