



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **External P**

## EXTERNAL P

Turafalle in pasta bicomponente per componenti di plastica

### Informazioni sul prodotto

*External P* si applica esternamente per sigillare tutte le tipologie di falle che avvengono sulle componenti in plastica degli impianti di refrigerazione e condizionamento, senza la dispersione di residui nel sistema.

### Caratteristiche del prodotto

- grazie alla sua elasticità è in grado di seguire le dilatazioni della tubatura
- la resistenza alla pressione dipende dalle dimensioni della perdita
- indicato anche per gli impianti idraulici
- resistente anche ai liquidi di lavaggio
- non disperde residui nel sistema

### Caratteristiche Tecniche

<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	-100°C ÷ + 270°C
<b>LA RESISTENZA ALLA PRESSIONE DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELLA PERDITA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 MM = 40 BAR</li><li>• 2 MM = 50 BAR</li><li>• 1 MM = 57 BAR</li></ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
000TR117201	EXTERNAL P	€16.5 IVA ESCLUSA



## External P

