



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Staffe > **Fissaggio Isolante**

FISSAGGIO ISOLANTE

Per murature con isolamento a cappotto

Informazioni sul prodotto

Fissaggio professionale ideale per il bloccaggio di macchine clima o carichi sospesi su edifici isolati con cappotto termico da 80 a 160 mm.

Caratteristiche del prodotto

- corpo isolante in nylon rinforzato con fibra di vetro, ha il suo interno una barriera che interrompe il ponte termico evitando punti di condensa e gocciolamento all'interno della muratura
- ideale per il fissaggio di macchine clima e carichi sospesi in genere in edifici isolati con cappotto
- adatto a diverse tipologie di muratura, come calcestruzzo, muratura in laterizio pieno o muratura forata (quando utilizzato con resine a iniezione TCH, PE165 e THC PE300)
- dotato di bussola retinata TOP ultra performante con alette antirotazione e antisfilamento, barra filettata M12x200, ranella plastica di appoggio, controdado e bullone di fissaggio M10x25 INOX
- *per il fissaggio sospeso di una macchina clima si consiglia di utilizzare 4 fissaggi: 2 sulla traversa e 2 sui bracci verticali*

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| MATERIALE BARRA FILETTATA | ACCIAIO 4.8 EN ISO 898-1 ZINCATURA ELETTROLITICA 7-8 μ M |
| MATERIALE BUSSOLA RETINATA | PE POLIETILENE |
| MATERIALE RANELLA | PP POLIPROPILENE |



Fissaggio Isolante

| | |
|-----------------------------------|--|
| MATERIALE BULLONE | ACCIAIO INOX AISI 304 - EN 10088 |
| MATERIALE DISGIUNTORE | PA6 POLIAMMIDE CARICATO FIBRA DI VETRO |
| TIPOLOGIA DI CAPPOTTI | 80-160 MM |
| PROFONDITÀ MINIMA FORATURA | 180 MM |
| A | 40 MM |
| B | 76 MM |
| C | M10 |
| D | M12 |
| E | M12 |
| F | 200 MM |
| G | 40 MM |
| H | 100 MM |
| I | M12 |
| R | 16 MM |

| SPESSORE CAPOTTO | CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG) |
|-------------------------|--|
| 100 MM | 32 DAN |
| 120 MM | 25 DAN |
| 140 MM | 18 DAN |



Fissaggio Isolante

| | |
|-----------------------------|---|
| SPESSORE CAPOTTO | <i>CARICO AMMISSIBILE (PER CARICO AMMISSIBILE SI INTENTE LA RESISTENZA ULTIMA MEDIA A CUI È STATO APPLICATO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1 DAN = 1 KG)</i> |
| 160 MM | 12 DAN |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---|--------------------|
| 00000011884 | FISSAGGIO ISOLANTE PER MURATURA CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO | €67.65 IVA ESCLUSA |

