



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Giunto Isolante Dielettrico a Saldare PN25**

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO A SALDARE PN25

Per condotte gas e acqua

Informazioni sul prodotto

Giunto isolante dielettrico PN25 con estremità a saldare, idoneo per essere installato su tubazioni metalliche interrate che trasportano gas, acqua ed altri fluidi a media pressione (fino a 25 kg/cm²); questo prodotto viene utilizzato nelle reti di trasporto e distribuzione di gas (*UNI EN 1594 e UNI EN 9165*), negli impianti di derivazione del gas (*UNI 9860*) e in generale in tutte le condotte in cui sia importante garantire la protezione catodica.

Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10°C ÷ + 70°C
RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA	10 MOHM
TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA	3.0 KV
PRESSIONE DI ESERCIZIO	25 KG/CM ²
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• TRONCHETTO IN ACCIAIO API-5L GR.B• BICCHIERE IN ACCIAIO ASTM A 105• GUARNIZIONE ISOLANTE: NBR NITRILE/BUTADIENE• DISTANZIATORI ISOLANTI IN POLICARBONATO• RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA


Giunto Isolante Dielettrico a Saldare PN25
DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)

SKU	DN	A	E	C	B	L	PESO
20051	Ø 3/4" - DN50	26,7 MM	55 MM	96 MM	38 MM	230 MM	1 KG
20052	Ø 1" - DN 25	33,4 MM	63 MM	104 MM	42 MM	250 MM	1,2 KG
20053	Ø 1" 1/4 - 32	42,2 MM	74 MM	117 MM	46 MM	280 MM	1,7 KG
20054	Ø 1" 1/2 - DN 40	48,3 MM	80 MM	121 MM	48 MM	290 MM	2,1 KG
20055	Ø 2" - DN 50	60,3 MM	95 MM	125 MM	50 MM	300 MM	2,8 KG
20056	Ø 2" 1/2 - DN 65	76,1 MM	114 MM	139 MM	52 MM	330 MM	4,5 KG
20057	Ø 3" - DN 80	88,9 MM	127 MM	172 MM	56 MM	400 MM	6 KG
20058	Ø 4" - DN 100	114,3 MM	153 MM	168 MM	64 MM	400 MM	9 KG
20059	Ø 5" - DN 125	141,3 MM	192 MM	213 MM	74 MM	500 MM	14 KG
20060	Ø 6" - DN 150	168,3 MM	219 MM	210 MM	80 MM	500 MM	20 KG
20061	Ø 8" - DN 200	219,1 MM	273 MM	205 MM	90 MM	500 MM	30 KG
20062	Ø 10" - DN 250	273,0 MM	340 MM	290 MM	120 MM	700 MM	57 KG
20063	Ø 12" - DN 300	323,9 MM	398 MM	283 MM	134 MM	700 MM	65 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020051	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 3/4" DN 20	€99.0 IVA ESCLUSA
00000020052	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 1" DN 25	€123.0 IVA ESCLUSA
00000020053	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 1" 1/4 DN 32	€144.0 IVA ESCLUSA
00000020054	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 1" 1/2 DN 40	€159.0 IVA ESCLUSA
00000020055	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 2" DN 50	€177.0 IVA ESCLUSA
00000020056	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 2" 1/2 DN 65	€231.0 IVA ESCLUSA



Giunto Isolante Dielettrico a Saldare PN25

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020057	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 3" DN 80	€297.0 IVA ESCLUSA
00000020058	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 4" DN 100	€438.0 IVA ESCLUSA
00000020059	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 5" DN 125	€624.0 IVA ESCLUSA
00000020060	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 6" DN 150	€807.0 IVA ESCLUSA
00000020061	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 8" DN 200	€1236.0 IVA ESCLUSA
00000020062	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 10" DN 250	A RICHIESTA
00000020063	GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE - Ø 10" DN 300	A RICHIESTA

