



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Giunti Flessibili, Antivibranti e Dielettrici > **Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato**

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO MF PN10 ZINCATO

Per utenze gas e acqua

Informazioni sul prodotto

Giunto isolante progettato per essere installato negli impianti a bassa pressione (10 Kg/cm²) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche; la sua funzione è di assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra, al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo, favorendone la corrosione. I vantaggi nell'uso di questo prodotto sono, la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto.

Nel giunto MF (maschio-femmina) entrambe le estremità sono filettate, filettatura maschio conica e filettatura femmina cilindrica; il giunto ha un rivestimento galvanico resistente alla corrosione degli agenti atmosferici.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 10°C ÷ + 70°C |
| RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA | 10 MOHM |
| TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA | 3.0 KV |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 10 KG/CM ² |
| MATERIALI | <ul style="list-style-type: none">• TRONCHETTO FORGIATO IN ACCIAIO API-5L GR.B• BICCHIERE FORGIATO IN ACCIAIO ASTM A 105• ANELLI ISOLANTI IN POLICARBONATO• GUARNIZIONE IN HYTREL 40 D DUPOND• ZINCATURA ELETTROLITICA |


Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato
ATTACCHI

ESTREMITÀ FILETTATE ISO7/EN10226-1

DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)

| SKU | DN | A | E | B | L1 | PESO |
|--------|----------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 20040Z | Ø 1/2" | 21,3 MM | 46 MM | 28 MM | 100 MM | 0,4 KG |
| 20000Z | Ø 3/4" | 26,7 MM | 53 MM | 30 MM | 110 MM | 0,5 KG |
| 20010Z | Ø 1" | 33,4 MM | 60 MM | 32 MM | 120 MM | 0,7 KG |
| 20015Z | Ø 1" 1/4 | 42,2 MM | 71 MM | 35 MM | 135 MM | 1,0 KG |
| 20020Z | Ø 1" 1/2 | 48,3 MM | 77 MM | 37 MM | 145 MM | 1,2 KG |
| 20025Z | Ø 2" | 60,3 MM | 90 MM | 38 MM | 150 MM | 1,7 KG |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|-------------|
| 0000020000Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 3/4" MF | A RICHIESTA |
| 0000020010Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" MF | A RICHIESTA |
| 0000020015Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" 1/4 MF | A RICHIESTA |
| 0000020020Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1" 1/2 MF | A RICHIESTA |
| 0000020025Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 2" MF | A RICHIESTA |
| 0000020040Z | GIUNTO DIELETTRICO ZINCATO - Ø 1/2" MF | A RICHIESTA |



Giunto Isolante Dielettrico MF PN10 Zincato

