



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Gruppi di Riduzione Gpl > **Gruppo di Riduzione GPL**

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL

Versione I° Stadio - P2 0,5 bar

Informazioni sul prodotto

Gruppo di riduzione GPL, versione **I° Stadio**, costituito da una linea completa composta da riduttore, barilotto di condensa, rubinetto a spillo, manometro, valvola di sicurezza e valvola a sfera.

STRUTTURA DEL GRUPPO DI RIDUZIONE	
A	DN ENTRATA
B	RIDUTTORE
C	BARILOTTO DI CONDENZA
D	RUBINETTO A SPILLO
E	MANOMETRO
F	VALVOLA DI SICUREZZA
G	VALVOLA A SFERA
H	DN USCITA

Caratteristiche Tecniche


Gruppo di Riduzione GPL

SKU	PORTATA	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	TIPOLOGIA DI RIDUTTORE	TIPO DI MANOMETRO	VALVOLA DI SICUREZZA	VALVOLA A SFERA	PRESSIONE IN ENTRATA	PRESSIONE IN USCITA	DIAMETRO BARILOTTO DI CONDENZA	RUBINETTO A SPILLO
13028	100 KG/H	DN 25	DN 25	MOD. ALFA 10	Ø 60 - TARATURA 2,5 BAR - ATTACCO 1/4"	1/4" - TARATURA 2 BAR	M/F 1/4"	2 ÷ 18 BAR	0,5 BAR	Ø 4"	IN ACCIAIO, 1/4"
13029	200 KG/H	DN 25	DN 50	MOD. ALFA 20						Ø 4"	
13030	500 KG/H	DN 40	DN 65	MOD. ALFA 40						Ø 5"	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013028	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° STADIO - PORTATA 100 KG/H	€1121.0 IVA ESCLUSA
00000013029	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° STADIO - PORTATA 200 KG/H	€1216.0 IVA ESCLUSA
00000013030	GRUPPO DI RIDUZIONE GPL VERSIONE I° STADIO - PORTATA 500 KG/H	€2679.0 IVA ESCLUSA

