



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Liquidi Disincrostanti e Pompe di Lavaggio > **Kit LiquidBlue DUO**

KIT LIQUIDBLUE DUO

Per sistemi di riscaldamento ad alta temperatura

Informazioni sul prodotto

Kit pronto all'uso per il lavaggio e la protezione dei sistema di riscaldamento ad alta temperatura della linea TecnoBlue, composto da:

- *LiquidBlue 100*: inibitore di corrosione, antincrostante e biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 400*: prodotto decapante, riporta in superficie i depositi e ristabilisce la circolazione degli elementi radianti (**SKU 70087**)

Caratteristiche Tecniche

<i>LIQUIDBLUE 100</i>	
CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	AMBRATO
PH	6,8
DENSITÀ RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DI LAVORO	DA 10°C A 130°C
SOLUBILITÀ ACQUA	SOLUBILE
COMPATIBILITÀ ACQUA	<ul style="list-style-type: none">• ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA• ACQUE MEDIO DURE• ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA



LIQUIDBLUE 100	
APPLICAZIONE E DOSAGGIO	<i>LIQUIDBLUE 100</i> PUÒ ESSERE INTRODOTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L

LIQUIDBLUE 400	
CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	DISPERDENTE DISINCROSTANTE ANTICORROSIVO IN CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	GIALLO MARRONE
PH	7,4 ± 0,5
DENSITÀ RELATIVA	1,1
PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE	< 0°C
SOLUBILITÀ IN ACQUA	COMPLETAMENTE MISCIBILE
TEMPERATURA DI LAVORO	LA TEMPERATURA ELEVATA FAVORISCE L'AZIONE DECAPANTE, SI CONSIGLIA UN VALORE COMPRESO FRA 80°C E 130°C
CONTENITORI DA EVITARE	EVITARE L'USO DI ACCIAIO COMUNE, RAME E LE SUE LEGHE
APPLICAZIONE E DOSAGGIO	<i>LIQUIDBLUE 400</i> VA DOSATO NEL CIRCUITO CON UN ADEGUATO SISTEMA DI CARICAMENTO O VERSATO DIRETTAMENTE NEL VASO DI ESPANSIONE. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI <u>1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA IN CIRCOLAZIONE NEL SISTEMA.</u>



Kit LiquidBlue DUO

LIQUIDBLUE 400

FORMATO

1 L

SKU

MODELLO

PREZZO

00000070069

KIT LIQUIDBLUE DUO

€58.0 IVA ESCLUSA

