



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Macchine Saldatrici Polivalenti**

## MACCHINE SALDATRICI POLIVALENTI

Mod. TucaTuca Baby / TucaTuca Baby Evolution

### Informazioni sul prodotto

Saldatrici polivalenti per elettrofusione a lettura ottica con modo manuale di emergenza, sono la soluzione ideale per l'installatore addetto alla costruzione di impiantistica in PE per acqua e gas in pressione; prodotti polivalenti per una totale libertà di scelta della raccorderia elettrosaldabile da utilizzare. Adatte per l'impiego di raccordi fino al diametro max di 315 mm e semplici nell'impiego attraverso l'impostazione manuale dei valori con il metodo tempo/tensione, oppure con l'utilizzo della penna ottica o dello scanner, disponibili come optional nella versione Evolution. Possono inoltre essere impiegate nella saldatura di alcuni marchi di raccorderia in PPR, utilizzati prevalentemente nell'impiantistica termosanitaria.

Complete di borsa in materiale sintetico e dotate di presa seriale per stampante/pc.

### **Accessori disponibili**

- Kit penna ottica per versione evolution
- Kit scanner per versione evolution

### Caratteristiche Tecniche

<b>SKU 21607</b>	
<b>ALIMENTAZIONE MONOFASE</b>	230 V 50-60 HZ


**Macchine Saldatrici Polivalenti**

<b>SKU 21607</b>	
<b>TENSIONE DI SALDATURA</b>	8 ÷ 48 V
<b>CORRENTE DI SALDATURA MAX</b>	95 AMP
<b>CORRENTE DI SALDATURA AL 60%</b>	55 AMP
<b>POTENZA MAX REGOLABILE</b>	3,8 KVA
<b>CAMPO D'IMPIEGO</b>	20 ÷ 315 MM
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	- 10°C ± 45°C
<b>MODI OPERATIVI</b>	CODICE A BARRE - MANUALE
<b>SISTEMA MANUALE</b>	TEMPO / TENSIONE
<b>MEMORIA INTERNA</b>	300 RAPPORTI
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>DIMENSIONI</b>	290 X 190 X 250 MM
<b>PESO</b>	17 KG
<b><u>DOTATA DI LETTORE OTTICO SCANNER</u></b>	

<b>SKU 21611</b>	
<b>ALIMENTAZIONE MONOFASE</b>	230 V 50-60 HZ
<b>TENSIONE DI SALDATURA</b>	8 ÷ 48 V


**Macchine Saldatrici Polivalenti**

<b>SKU 21611</b>	
<b>CORRENTE DI SALDATURA MAX</b>	95 AMP
<b>CORRENTE DI SALDATURA AL 60%</b>	55 AMP
<b>POTENZA MAX REGOLABILE</b>	3,8 KVA
<b>CAMPO D'IMPIEGO</b>	20 ÷ 315 MM
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	- 10°C ± 45°C
<b>MODI OPERATIVI</b>	CODICE A BARRE - MANUALE
<b>SISTEMA MANUALE</b>	TEMPO / TENSIONE
<b>MEMORIA INTERNA</b>	300 RAPPORTI
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>DIMENSIONI</b>	290 X 190 X 250 MM
<b>PESO</b>	17 KG

<b>SKU</b>	<b>MODELLO</b>	<b>PREZZO</b>
00000021608	KIT PENNA OTTICA	A RICHIESTA
00000021609	KIT SCANNER	A RICHIESTA
00000021611	SALDATRICE MOD. TUCA BABY	€3577.35 IVA ESCLUSA



## Macchine Saldatrici Polivalenti

