



MANICOTTO

Modello in ottone

Informazioni sul prodotto

Manicotto realizzato interamente in ottone CW617N, utilizzabile in impianti idrico-sanitari per l'adduzione di acqua calda o fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica con qualsiasi tipo di fluido non corrosivo.

Caratteristiche Tecniche

| SKU | MISURA | MATERIALI | APPLICAZIONI |
|-------|--------|---|--|
| 50624 | 1/8" F | <ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE CW617N • FILETTATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 228-1:2003 | <ul style="list-style-type: none"> • ACQUA POTABILE: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • ACQUA CALDA SANITARIA: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RAFFRESCAMENTO: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RADIATORI: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) |
| 50634 | 1/4" F | | |
| 50629 | 3/8" F | | |
| 50635 | 1/2" F | | |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--------------------|------------------|
| 00000050624 | MANICOTTO - 1/8" F | €1.4 IVA ESCLUSA |
| 00000050629 | MANICOTTO - 3/8" F | €3.1 IVA ESCLUSA |
| 00000050634 | MANICOTTO - 1/4" F | €1.4 IVA ESCLUSA |
| 00000050635 | MANICOTTO - 1/2" F | €3.2 IVA ESCLUSA |



Manicotto

