



MANICOTTO

Modello in ottone

Informazioni sul prodotto

Manicotto realizzato interamente in ottone CW617N, utilizzabile in impianti idrico-sanitari per l'adduzione di acqua calda o fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica con qualsiasi tipo di fluido non corrosivo.

Caratteristiche Tecniche

SKU	MISURA	MATERIALI	APPLICAZIONI
50624	1/8" F	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE CW617N • FILETTATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 228-1:2003 	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUA POTABILE: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • ACQUA CALDA SANITARIA: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RAFFRESCAMENTO: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RADIATORI: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)
50634	1/4" F		
50629	3/8" F		
50635	1/2" F		

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050624	MANICOTTO - 1/8" F	€1.4 IVA ESCLUSA
00000050629	MANICOTTO - 3/8" F	€3.1 IVA ESCLUSA
00000050634	MANICOTTO - 1/4" F	€1.4 IVA ESCLUSA
00000050635	MANICOTTO - 1/2" F	€3.2 IVA ESCLUSA



Manicotto

