



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Manometri per Acqua/gas e Termometri > **Manometro Digitale Pressione Differenziale**

MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE

Modello SI-PM3

Informazioni sul prodotto

Manometro digitale con le dimensioni di un palmare, consente di misurare agevolmente la pressione differenziale, velocità dell'aria e portata dell'aria.

Caratteristiche del prodotto

- schermo LCD retroilluminato
- supporto magnetico per un facile fissaggio
- velocità e portata aria con tubi Pitot (*opzionale*)
- fornito con borsa per il trasporto
- applicazione di misura Si-HVACR: applicazione Bluetooth® gratuita per smartphone

Applicazione mobile per la misura Si-HVACR

L'applicazione mobile per la misura Si-HVACR consente di visualizzare e registrare le misurazioni in tempo reale

- visualizza facilmente differenti parametri
- sfoglia la cronologia delle misurazioni salvate e i grafici dei dati (valori medi, min e max etc..)
- crea rapporti (PDF, CVS o XML) e aggiunge fino a 4 foto

Scaricala qui!

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.SiHVACR>
- <https://apps.apple.com/fr/app/si-hvacr-measurement-mobileapp/id1475739979>



Il kit comprende

- 2 tubi trasparenti Ø 4 x 6 mm, lunghezza 1 m
- certificato di conformità
- guida avvio rapido
- 3 batterie alcaline LR03 AAA 1.5 V
- borsa per il trasporto

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-----------------------------------|---|
| RANGE DI MISURA | - 150 ÷ + 150 HPA (- 60 ÷ + 60 IN H ₂ O) |
| ELEMENTO DI MISURA | SENSORE PIEZORESISTIVO |
| SOVRAPRESSIONE AMMISSIBILE | 750 MBAR (301 IN H ₂ O) |
| CONNESSIONE | CONNETTORI GRADUATI DA Ø 5,1 A 6,2 MM |
| DISPLAY | DISPLAY LCD MONOCROMATICO INTEGRATO A 7 SEZIONI A 2 RIGHE RETROILLUMINATO |
| TASTIERA | 1 PULSANTE ON/OFF - RETROILLUMINAZIONE |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 3 BATTERIE ALCALINE LR03 AAA 1.5 V |
| ALIMENTAZIONE | 4.5 V |
| DURATA BATTERIA | 170 ORE (SENZA RETROILLUMINAZIONE E COMUNICAZIONE WIRELESS) |



Manometro Digitale Pressione Differenziale

| | |
|-------------------------------------|---|
| PROTEZIONE | IP40 (NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM) |
| COMUNICAZIONE WIRELESS | <ul style="list-style-type: none"> • PORTATA FINO A 15 M, SECONDO LA POTENZA DEL SEGNALE RADIO DELLO SMARTPHONE • VERSIONI MINIME RICHIESTE: ANDROID 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0 |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | ARIA E GAS NEUTRI |
| CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO | DA 0°C A 50°C (IN CONDIZIONI NON CONDENSANTI) |
| TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | - 20°C ÷ + 70°C |
| AUTO SPEGNIMENTO | 10 MINUTI (PUÒ ESSERE DISATTIVATO) |
| PESO | 200 G (BATTERIE COMPRESSE) |
| DIMENSIONI | 70 X 141 X 33 MM (LXHXP) |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---|--------------------|
| 00000R01610 | MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE - SI-PM3 | €391.9 IVA ESCLUSA |



Manometro Digitale Pressione Differenziale

