



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Accessori per Scarico Condensa > **Pompa Peristaltica PE 5200**

## POMPA PERISTALTICA PE 5200

Per scarico condensa

### Informazioni sul prodotto

**Pompa peristaltica PE 5200** utilizzata per lo scarico della condensa carica di impurità e destinata ad applicazioni dove la quantità di condensa è modesta; azionata tramite il blocco di rilevazione a galleggiante a 3 livelli. Il suo contatto di allarme è normalmente chiuso, e permette di arrestare automaticamente il compressore del climatizzatore o un'elettrovalvola quanto viene raggiunto il livello di sicurezza.

### Caratteristiche del prodotto

- design compatto
- la testa sostituibile e il tubo di facile accesso, consentono di ridurre i costi di manutenzione
- basso livello sonoro
- 3 livelli di funzione - Marcia / Arresto / Contatto di sicurezza

### Il kit comprende

- pompa peristaltica **PE 5200**
- cavo d'alimentazione: 1,7 m, 2 fili (fase e neutro)
- cavo del contatto di sicurezza: 1,7 m, 2 fili
- piastra in plastica scorrevole, facile da montare
- blocco di rilevazione a galleggiante
- kit di installazione del blocco di rilevazione: manicotto Ø 15 x 35 mm - tubo di sfiato Ø int 4 x L. 75 mm  
- guida di montaggio - adesivo per fissaggio



## Caratteristiche Tecniche

<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V 50 HZ 11 W
<b>PORTATA MASSIMA</b>	6 L/H
<b>ALTEZZA ASPIRAZIONE MAX</b>	2 M
<b>MAX SPINTA</b>	12 M
<b>LIVELLO SONORO A 1 M</b>	≤ 30 DB(A)
<b>INTERRUTTORE DI SICUREZZA</b>	NF 8 RESISTIVO - 250 V
<b>LIVELLI DI RILEVAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ON: 16 MM</li> <li>• OFF: 11 MM</li> <li>• SICUREZZA: 19 MM</li> </ul>
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP65 (COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)
<b>DIMENSIONI BLOCCO POMPA</b>	109 X 110 X 91 MM (LXPXH)
<b>DIMENSIONI BLOCCO DI RILEVAZIONE</b>	55 X 38 X 37,5 MM (LXPXH)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011916	POMPA PERISTALTICA PE 5200	€419.34 IVA ESCLUSA



## Pompa Peristaltica PE 5200

