



POMPA PERISTALTICA PE 5200

Per scarico condensa

Informazioni sul prodotto

Pompa peristaltica PE 5200 utilizzata per lo scarico della condensa carica di impurità e destinata ad applicazioni dove la quantità di condensa è modesta; azionata tramite il blocco di rilevazione a galleggiante a 3 livelli. Il suo contatto di allarme è normalmente chiuso, e permette di arrestare automaticamente il compressore del climatizzatore o un'elettrovalvola quanto viene raggiunto il livello di sicurezza.

Caratteristiche del prodotto

- design compatto
- la testa sostituibile e il tubo di facile accesso, consentono di ridurre i costi di manutenzione
- basso livello sonoro
- 3 livelli di funzione - Marcia / Arresto / Contatto di sicurezza

Il kit comprende

- pompa peristaltica **PE 5200**
- cavo d'alimentazione: 1,7 m, 2 fili (fase e neutro)
- cavo del contatto di sicurezza: 1,7 m, 2 fili
- piastra in plastica scorrevole, facile da montare
- blocco di rilevazione a galleggiante
- kit di installazione del blocco di rilevazione: manicotto Ø 15 x 35 mm - tubo di sfiato Ø int 4 x L. 75 mm
- guida di montaggio - adesivo per fissaggio



Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	230 V 50 HZ 11 W
PORTATA MASSIMA	6 L/H
ALTEZZA ASPIRAZIONE MAX	2 M
MAX SPINTA	12 M
LIVELLO SONORO A 1 M	≤ 30 DB(A)
INTERRUTTORE DI SICUREZZA	NF 8 RESISTIVO - 250 V
LIVELLI DI RILEVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 16 MM • OFF: 11 MM • SICUREZZA: 19 MM
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (COMPLETAMENTE ERMETICO A POLVERI E FUMI, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE)
DIMENSIONI BLOCCO POMPA	109 X 110 X 91 MM (LXPXH)
DIMENSIONI BLOCCO DI RILEVAZIONE	55 X 38 X 37,5 MM (LXPXH)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011916	POMPA PERISTALTICA PE 5200	€419.34 IVA ESCLUSA



Pompa Peristaltica PE 5200

