



## POMPA TECNOSLIM

Piccola, sottile e silenziosa

### Informazioni sul prodotto

Pompa **TECNOSLIM**, piccola, sottile e silenziosa, adatta anche per condizionatori con potenza frigorifera; viene fornita completa di accessori per l'installazione.

N°	DESCRIZIONE
1	CORPO POMPA
2	TUBO CRYSTAL DIAMETRO INTERNO Ø 6 MM
3A	COPERCHIO DEL SERBATOIO E CAVO DEL SENSORE
3B	GALLEGGIANTE
3C	FILTRO DEL SERBATOIO
3D	SERBATOIO
4	TUBO CRYSTAL DIAMETRO INTERNO Ø 6 MM DA 1,5 M
5	TUBO D'INGRESSO DEL CONDENSATO
6	CAVO DI ALIMENTAZIONE
7	2 STRISCE AUTOADESIVE IN VELCRO
8	4 FASCETTE DA 200 MM X 5 MM
PER COMPLETARE L'INSTALLAZIONE, SARANNO NECESSARI ALCUNI METRI DI TUBO CRYSTAL IN PVC, CON DIAMETRO Ø 6X9 MM	



## Caratteristiche Tecniche

<b>FLUSSO MASSIMO</b>	15 L/H (LUNGHEZZA SCARICO 0 M)
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V 50-60 HZ
<b>POTENZA MASSIMA SPLIT</b>	16 KW - 54600 BTU/H
<b>ALTEZZA DI ASPIRAZIONE MASSIMA</b>	2 M
<b>ALTEZZA SPINTA MASSIMA</b>	12 M
<b>CAPACITÀ SERBATOIO</b>	40 CC
<b>DIMENSIONI POMPA</b>	112X29X29 MM (LXPXH)
<b>DIMENSIONI TUBO DI SCARICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø INTERNO: 6 MM</li> <li>• Ø ESTERNO: 9 MM</li> </ul>
<b>TEMPERATURA MASSIMA DELL'ACQUA</b>	40°C
<b>RUMOROSITÀ</b>	19 DB (A) 1 M
<b>INTERRUTTORE DI SICUREZZA</b>	3A NORMALMENTE CHIUSO
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IPX5 (INVOLUCRO PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA POMPATI DA QUALSIASI DIREZIONE)
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO TERMICO</b>	II

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011944	POMPA TECNOSLIM	€150.25 IVA ESCLUSA



## Pompa TECNOSLIM

