



PROLUNGA / PROLUNGA RIDOTTA

Modello in ottone

Informazioni sul prodotto

Prolunga ridotta in ottone realizzata interamente in ottone CW617N, utilizzabile in impianti idrico-sanitari per l'adduzione di acqua calda o fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica con qualsiasi tipo di fluido non corrosivo.

Caratteristiche Tecniche

SKU	MISURA	MATERIALI	APPLICAZIONI
50603	1/4" M X 3/8" F	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE CW617N • FILETTATURA CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 228-1:2003 	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUA POTABILE: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • ACQUA CALDA SANITARIA: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RAFFRESCAMENTO: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR) • RADIATORI: - 20°C ÷ + 120°C (MAX. 16 BAR)
50600	1/4" M X 1/2" F		
50630	3/8" M X 3/8" F		
50601	3/8" M X 1/2" F		
50602	1/2" M X 3/4" F		

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050600	PROLUNGA RIDOTTA - 1/4" M X 1/2" F	€2.7 IVA ESCLUSA
00000050601	PROLUNGA RIDOTTA - 3/8" M X 1/2" F	€2.55 IVA ESCLUSA
00000050602	PROLUNGA RIDOTTA - 1/2" M X 3/4" F	€4.3 IVA ESCLUSA
00000050603	PROLUNGA RIDOTTA - 1/4" M X 3/8" F	€2.1 IVA ESCLUSA



Prolunga / Prolunga Ridotta

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050630	PROLUNGA - 3/8" M X 3/8" F	€3.2 IVA ESCLUSA

