



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 40 BP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 40 BP* regolazione ad azione diretta bilanciato dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2448).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	MAMBRANA DI BILANCIAMENTO
5	O-RING
6	O-RING
7	PASTIGLIA
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA
A	TESTATA COMPLETA


**Regolatore Bassa Pressione**

<b>STRUTTURA DEL REGOLATORE</b>	
<b>B</b>	LEVARISMO COMPLETO
<b>C</b>	BLOCCHETTO COMPLETO
<b>D</b>	SEDE OTTURATORE
<b>E</b>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<b>F</b>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<b>G</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA BLU Ø 3,5 (TARATURA 23 ÷ 30 MBAR)</li> <li>• MOLLA ARANCIONE Ø 4 (TARATURA 28 ÷ 42 MBAR)</li> <li>• MOLLA AZZURRA Ø 5 (TARATURA 45 ÷ 90 MBAR)</li> <li>• MOLLA MARRONE Ø 5.5 (TARATURA 75 ÷ 120 MBAR)</li> </ul>

**Caratteristiche Tecniche**

<b>PORTATA</b>	<b>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</b>
<b>ATTACCO ENTRATA</b>	DN 40
<b>ATTACCO USCITA</b>	DN 40
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,5 ÷ 5 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	16 ÷ 120 MBAR
<b>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</b>	A RICHIESTA
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>PRESA D'IMPULSO</b>	Ø 10
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	350 X 223 X 75 MM


**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

0,3 BAR    0,5 BAR    1 BAR

 25 MBAR    165 M<sup>3</sup>/H    184 M<sup>3</sup>/H    286 M<sup>3</sup>/H

 35 MBAR    164 M<sup>3</sup>/H    168 M<sup>3</sup>/H    276 M<sup>3</sup>/H

 50 MBAR    164 M<sup>3</sup>/H    218 M<sup>3</sup>/H    324 M<sup>3</sup>/H

 100 MBAR    163 M<sup>3</sup>/H    217 M<sup>3</sup>/H    323 M<sup>3</sup>/H

 120 MBAR    139 M<sup>3</sup>/H    203 M<sup>3</sup>/H    317 M<sup>3</sup>/H

**PRESSIONE IN USCITA**

*Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002446	REGOLATORE SERIE ALFA 40 BP - ATTACCHI DN 40 - DN 40	€1729.0 IVA ESCLUSA
00000002448	REGOLATORE SERIE ALFA 40 BP - ATTACCHI DN 40 - DN 40 - CON BLOCCO	€2185.0 IVA ESCLUSA

