



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 60 e/o 120 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	<ul style="list-style-type: none">• 60 KG - SKU 1200• 120 KG - SKU 1205
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSIONE IN USCITA	30 MBAR
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none">• IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (SKU 1200)• IN 1" F - OUT 1" 1/4 F (SKU 1205)
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO: PRESSOFUSI IN LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO LA NORMA EN 1706• RACCORDO FLANGIA: LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO NORMA EN 1706• MEMBRANA E ORGANI DI TENUTA: GOMMA NITRILICA CONFORME A EN 549



Regolatore Bassa Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001200	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2402/L - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - PORTATA 60 KG/H	€586.55 IVA ESCLUSA
00000001205	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2402/F - IN 1" F OUT 1" 1/4 F - PORTATA 120 KG/H	€1778.7 IVA ESCLUSA

