



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione
> **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 12 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	12 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	1,5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	25 ÷ 45 MBAR
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none">• IN 1/4" F - OUT 1/2" F (SKU 900)• IN 1/2" F - OUT 1/2" F (SKU 905)
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO IN PRESSOFUSIONE: ZAMA EN 1774• MEMBRANA ED ALTRE PARTI IN GOMMA: NBR• LEVETTA REGOLATORE, GHIERA PREMIMOLLA E PORTAMEMBRANA IN PRESSOFUSIONE IN ZAMA EN 1774• MOLLE: ACCIAIO C85 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA• RONDELLA MEMBRANA E PREMIMOLLA: FERRO UNI EN 10130 CON TRATTAMENTO DI ZINCATURA• TAPPO: MATERIALE PLASTICO



Regolatore Bassa Pressione

SKU	MODELLO	PREZZO
00000000900	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/4" F OUT 1/2" F	€55.9 IVA ESCLUSA
00000000905	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F OUT 1/2" F	€70.5 IVA ESCLUSA

