



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

## REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 60 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 60 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2622).***

### Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 50
ATTACCO USCITA	DN 50
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 14


**Regolatore Media Pressione**

<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ACCIAIO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	540 X 254 X 110 MM

**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
<b>0,2 BAR</b>	826 M <sup>3</sup> /H	1375 M <sup>3</sup> /H	1812 M <sup>3</sup> /H
<b>0,3 BAR</b>	702 M <sup>3</sup> /H	1328 M <sup>3</sup> /H	1788 M <sup>3</sup> /H
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>			
<b>0,5 BAR</b>	-	1194 M <sup>3</sup> /H	1719 M <sup>3</sup> /H
<b>0,7 BAR</b>	-	983 M <sup>3</sup> /H	1617 M <sup>3</sup> /H
<b>1 BAR</b>	-	-	1376 M <sup>3</sup> /H

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002620	REGOLATORE SERIE ALFA 60 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50	€4750.0 IVA ESCLUSA
00000002622	REGOLATORE SERIE ALFA 60 MP - ATTACCHI DN 50 - DN 50 - CON BLOCCO	€6004.0 IVA ESCLUSA



## Regolatore Media Pressione

