



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

## REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 80 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 80 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

**Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2632).**

### Caratteristiche Tecniche

<b>PORTATA</b>	<b>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</b>
<b>ATTACCO ENTRATA</b>	DN 80
<b>ATTACCO USCITA</b>	DN 80
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,5 ÷ 5 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	0,2 ÷ 1 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</b>	<b>A RICHIESTA</b>
<b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>PRESA D'IMPULSO</b>	Ø 14
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ACCIAIO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>



**Regolatore Media Pressione**

<b>DIMENSIONI</b>	560 X 298 X 140 MM
-------------------	--------------------

<b>TANELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H</b>	<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>		
	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
<b>0,2 BAR</b>	1255 M <sup>3</sup> /H	2089 M <sup>3</sup> /H	2754 M <sup>3</sup> /H
<b>0,3 BAR</b>	1066 M <sup>3</sup> /H	2017 M <sup>3</sup> /H	2717 M <sup>3</sup> /H
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>			
<b>0,5 BAR</b>	-	1815 M <sup>3</sup> /H	2612 M <sup>3</sup> /H
<b>0,7 BAR</b>	-	1493 M <sup>3</sup> /H	2457 M <sup>3</sup> /H
<b>1 BAR</b>	-	-	2092 M <sup>3</sup> /H

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002632	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80	€5795.0 IVA ESCLUSA
00000002634	REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - DN 80 - CON BLOCCO	€7068.0 IVA ESCLUSA



