



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 20 AP, regolazione ad azione diretta

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 AP* regolazione ad azione diretta e dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2432).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO



Regolatore Alta Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
<i>D</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>E</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>F</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>G</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>H</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 0,29 ÷ 0,44 BAR) • MOLLA BIANCA Ø 4 (TARATURA 0,38 ÷ 0,6 BAR) • MOLLA VERDE Ø 4,5 (TARATURA 0,56 ÷ 0,88 BAR) • MOLLA NERA Ø 5 (TARATURA 0,8 ÷ 1,3 BAR) • MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (TARATURA 1 ÷ 2,1 BAR)
<i>I</i>	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1" 1/2
PRESSIONE IN ENTRATA	MAX 18 BAR
PRESSIONE IN USCITA	0,29 ÷ 2,1 BAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 130 X 50 MM



TABELLA PORTATE M³/H

PRESSIONE IN ENTRATA

PRESSIONE IN USCITA

	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
0,35 BAR	238 M ³ /H	323 M ³ /H	405 M ³ /H	485 M ³ /H
0,5 BAR	235 M ³ /H	322 M ³ /H	404 M ³ /H	485 M ³ /H
0,7 BAR	228 M ³ /H	319 M ³ /H	403 M ³ /H	486 M ³ /H
1 BAR	213 M ³ /H	313 M ³ /H	401 M ³ /H	485 M ³ /H
1,5 BAR	167 M ³ /H	294 M ³ /H	329 M ³ /H	480 M ³ /H
2 BAR	-	260 M ³ /H	374 M ³ /H	470 M ³ /H

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002430	REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"X1" 1/2	€551.0 IVA ESCLUSA
00000002432	REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"X1" 1/2 - CON BLOCCO	€950.0 IVA ESCLUSA

