



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Alta Pressione**

## REGOLATORE ALTA PRESSIONE

Serie Alfa 10 AP, regolazione ad azione diretta

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 10 AP* regolazione ad azione diretta, dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2420).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	MEMBRANA
8	PASTIGLIA
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO



## Regolatore Alta Pressione

<i>STRUTTURA DEL REGOLATORE</i>	
<i>D</i>	BLOCCHETTO COMPLETO
<i>E</i>	SEDE OTTURATORE + O-RING
<i>F</i>	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
<i>G</i>	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
<i>H</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 0,29 ÷ 0,44 BAR)</li> <li>• MOLLA BIANCA Ø 4 (TARATURA 0,38 ÷ 0,6 BAR)</li> <li>• MOLLA VERDE Ø 4,5 (TARATURA 0,56 ÷ 0,88 BAR)</li> <li>• MOLLA NERA Ø 5 (TARATURA 0,8 ÷ 1,3 BAR)</li> <li>• MOLLA GRIGIA Ø 5,5 (TARATURA 1 ÷ 2,1 BAR)</li> </ul>
<i>I</i>	GHIERA DI REGOLAZIONE

## Caratteristiche Tecniche

<i>PORTATA</i>	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
<i>ATTACCO ENTRATA</i>	1"
<i>ATTACCO USCITA</i>	1"
<i>PRESSIONE IN ENTRATA</i>	MAX 18 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA</i>	0,29 ÷ 2,1 BAR
<i>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</i>	A RICHIESTA
<i>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</i>	- 20°C ÷ + 60°C
<i>MATERIALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<i>DIMENSIONI</i>	180 X 100 X 50 MM


**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

3 BAR    4 BAR    5 BAR    8 BAR

**PRESSIONE IN USCITA**

0,35 BAR	127 M <sup>3</sup> /H	172 M <sup>3</sup> /H	215 M <sup>3</sup> /H	258 M <sup>3</sup> /H
0,5 BAR	125 M <sup>3</sup> /H	171 M <sup>3</sup> /H	215 M <sup>3</sup> /H	258 M <sup>3</sup> /H
0,7 BAR	121 M <sup>3</sup> /H	170 M <sup>3</sup> /H	215 M <sup>3</sup> /H	258 M <sup>3</sup> /H
1 BAR	113 M <sup>3</sup> /H	167 M <sup>3</sup> /H	213 M <sup>3</sup> /H	258 M <sup>3</sup> /H
1,5 BAR	89 M <sup>3</sup> /H	156 M <sup>3</sup> /H	208 M <sup>3</sup> /H	255 M <sup>3</sup> /H
2 BAR	-	138 M <sup>3</sup> /H	199 M <sup>3</sup> /H	250 M <sup>3</sup> /H

*Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.*

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002418	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1"	€494.0 IVA ESCLUSA
00000002420	REGOLATORE SERIE ALFA 10 AP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€893.0 IVA ESCLUSA

