



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

## REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 10 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

### Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 10 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

***Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2416).***

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA



## Regolatore Media Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 95 ÷ 130 MBAR)</li> <li>• MOLLA ARANCIONE Ø 3 (TARATURA 130 ÷ 220 MBAR)</li> <li>• MOLLA MARRONE Ø 3,5 (TARATURA 200 ÷ 300 MBAR)</li> <li>• MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 260 ÷ 450 MBAR)</li> </ul>
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

## Caratteristiche Tecniche

<b>PORTATA</b>	<b>VEDI TABELLA SOTTOSTANTE</b>
<b>ATTACCO ENTRATA</b>	1"
<b>ATTACCO USCITA</b>	1"
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,5 ÷ 5 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	95 ÷ 450 MBAR
<b>PRESSIONE IN USCITA STANDARD</b>	A RICHIESTA


**Regolatore Media Pressione**

<b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>PRESA D'IMPULSO</b>	Ø 10
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400</li> <li>• TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO</li> <li>• TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR</li> <li>• MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	180 X 100 X 50 MM

**TABELLA PORTATE M<sup>3</sup>/H**
**PRESSIONE IN ENTRATA**

0,5 BAR    1 BAR    1,5 BAR

 0,11 BAR    63 M<sup>3</sup>/H    91 M<sup>3</sup>/H    141 M<sup>3</sup>/H

 0,15 BAR    57 M<sup>3</sup>/H    87 M<sup>3</sup>/H    139 M<sup>3</sup>/H

**PRESSIONE IN USCITA**

 0,20 BAR    47 M<sup>3</sup>/H    82 M<sup>3</sup>/H    138 M<sup>3</sup>/H

 0,30 BAR    -    70 M<sup>3</sup>/H    133 M<sup>3</sup>/H

***Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.***

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002414	REGOLATORE SERIE ALFA 10 MP - ATTACCHI 1"X1"	€515.5 IVA ESCLUSA
00000002416	REGOLATORE SERIE ALFA 10 MP - ATTACCHI 1"X1" - CON BLOCCO	€874.0 IVA ESCLUSA



## Regolatore Media Pressione

