



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, portata 10,5 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione con valvola di sicurezza a sfioro incorporata e dispositivo di blocco min/max, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	10,5 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 ÷ 2 BAR - SKU 1700• 0,25 ÷ 2 BAR - SKU 1693
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• 29 MBAR - SKU 1700• 37 MBAR - SKU 1693
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none">• IN 1/2" F - OUT 1/2" F - SKU 1700• IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - SKU 1693
DISPOSITIVO DI BLOCCO	<ul style="list-style-type: none">• OPSO 135 MBAR - UPSO < 25 MBAR - SKU 1700• OPSO 125 MBAR - SKU 1693
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA)• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549



Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001693	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€139.7 IVA ESCLUSA
00000001700	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10,5 KG/H	€148.4 IVA ESCLUSA

