

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rubinetti e Valvole per Gas > **Rubinetti Orizzontali per Gas**

## RUBINETTI ORIZZONTALI PER GAS

Modello per GPL o Metano

### Informazioni sul prodotto

Rubinetti orizzontali per gas metano o GPL dotati di portagomma, disponibili con attacco maschio o femmina.

<i>STRUTTURA RUBINETTO (SKU 4201 / 4201A)</i>		
1	<b>CORPO</b>	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
2	<b>MANICOTTO</b>	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
3	<b>SEGGIO</b>	PTFE
4	<b>SFERA</b>	OTTONE CROMATO CW614N - UNI EN 12164/98
5	<b>O-RING</b>	NBR
6	<b>ASTA</b>	OTTONE CW 614N - UNI EN 12164/98
7	<b>MANIGLIA</b>	ALLUMINIO VERNICIATO
8	<b>VITE</b>	ACCIAIO ZINCATO

<i>STRUTTURA RUBINETTO (SKU 4208 / 4209)</i>		
1	<b>CORPO</b>	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
2	<b>MANICOTTO</b>	OTTONE NICHELATO CW617N - UNI EN 12165/98
3	<b>SEGGIO</b>	PTFE



## Rubineti Orizzontali per Gas

4	<b>SFERA</b>	OTTONE CROMATO CW614N - UNI EN 12164/98
5	<b>O-RING</b>	NBR
6	<b>ASTA</b>	OTTONE CW 614N - UNI EN 12164/98
7	<b>MANIGLIA</b>	ALLUMINIO VERNICIATO
8	<b>VITE</b>	ACCIAIO ZINCATO

## Caratteristiche Tecniche

<b>TIPOLOGIA DI GAS</b>	GPL - SKU 4201 / 4208 METANO - SKU 4201A / 4209
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 60°C
<b>PRESSIONE DI ESERCIZIO</b>	5 BAR
LA VALVOLA DEVE ESSERE TENUTA IN POSIZIONE APERTA O CHIUSA, EVITARE POSIZIONI INTERMEDIE	
<b>ATTACCO</b>	F O M (FILETTATURA UNI ISO 228/1)

SKU	Ø ATTACCO	A	H	L
4201	1/2" M	15 MM	38 MM	77 MM
4201A	1/2" M	15 MM	38 MM	77 MM
4208	1/2" F	15 MM	38 MM	77 MM
4209	1/2" F	15 MM	38 MM	77 MM



## Rubinetti Orizzontali per Gas

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004201	RUBINETTO ORIZZONTALE PER GPL - 1/2" M	€14.6 IVA ESCLUSA
00000004208	RUBINETTO ORIZZONTALE PER GPL - 1/2" F	€20.0 IVA ESCLUSA
00000004209	RUBINETTO ORIZZONTALE PER METANO - 1/2" F	€17.15 IVA ESCLUSA
0000004201A	RUBINETTO ORIZZONTALE PER METANO - 1/2" M	€18.9 IVA ESCLUSA

