



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Prodotti per Saldatura > **Saldatore a Cartuccia**

SALDATORE A CARTUCCIA

Con accensione piezo

Informazioni sul prodotto

Saldatore con accensione piezo con impugnatura anatomica, indicato per una saldatura dolce e forte fino a 1.750°C.

Caratteristiche del prodotto

- dotato di bruciatore OT Ø 21 mm ad elevata resa
- adatto per piccole riparazioni, bricolage, piegatura e saldatura di plastica, sverniciatura ed essiccazione del legno
- saldatura facile e rapida

STRUTTURA SALDATORE

| | |
|----|--------------------------|
| 1 | PORTACARTUCCIA INFERIORE |
| 1A | PORTACARTUCCIA IN FERRO |
| 2 | GUARNIZIONE DI TENUTA |
| 3 | PORTACARTUCCIA SUPERIORE |
| 3A | MOLLA DI SOSTEGNO |
| 4 | MANOPOLA DI REGOLAZIONE |
| 5 | IMPUGNATURA |
| 6 | INIETTORE |


Saldatore a Cartuccia
STRUTTURA SALDATORE

| | |
|----|---------------------------------|
| 7 | ANELLO DI REGOLAZIONE DELL'ARIA |
| 8 | BRUCIATORE Ø 21 MM |
| 9 | PULSANTE DI ACCENSIONE |
| 10 | SUPPORTO PER PIEZO |
| 11 | ELETTRODO ACCENSIONE PIEZO |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|--|
| PRODOTTO | SALDATORE A GAS |
| TIPO | PORTACARTUCCIA PLASTICA |
| GAS DI UTILIZZO | BUTANO IN CARTUCCIA DA 190 G |
| OMOLOGAZIONE / NORMA | DVGW / EN 521 + EN 417 |
| DURATA / CONSUMO MEDIO GAS | 2,5 ORE / 73 GR/H |
| TEMPERATURA MASSIMA FIAMMA | 1750°C |
| TIPO DI ACCENSIONE | PIEZO ELETTRICA |
| SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA FIAMMA | BRUCIATORE CON RETINA SPARTIFIAMMA INTEGRATA |
| PESO | 0,66 KG |



Saldatore a Cartuccia

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|------------------------------|-------------------|
| 00000030440 | SALDATORE ACCENSIONE A PIEZO | €51.2 IVA ESCLUSA |

