



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Raccordi Saldabili Ed Elettrosaldabili, Utensili e Accessori > **Saldatrice Polivalente per Elettrofusione**

## SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE

Modello NIKI 183

### Informazioni sul prodotto

Saldatrice polivalente per elettrofusione a lettura ottica con modalità manuale di emergenza, utilizzata per la giunzione di tubi e/o raccordi in polietilene tramite raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile e acqua in pressione.

***Completa di valigia di contenimento in materiale plastico rinforzato e dotata di porta USB.***

### Caratteristiche Tecniche

<b>ALIMENTAZIONE MONOFASE</b>	230 V 50-60 HZ
<b>TENSIONE DI SALDATURA</b>	8 ÷ 48 V
<b>CORRENTE DI SALDATURA MAX</b>	65 AMP
<b>CORRENTE DI SALDATURA 60%</b>	27 AMP
<b>POTENZA MAX REGOLABILE</b>	2,75 KVA
<b>CAMPO D'IMPIEGO</b>	20 ÷ *160 MM (*180/200 MM A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL RACCORDO)
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	- 10°C ÷ + 45°C
<b>RISOLUZIONE SONDA DI TEMPERATURA</b>	1°C
<b>DISPLAY</b>	GRAFICO RETROILLUMINATO - MULTILINGUA (IT, EN, FR, SP, DE)



## Saldatrice Polivalente per Elettrofusione

<b>MODI OPERATIVI</b>	LETTORE CODICE A BARRE - MANUALE - INSERIMENTO MANUALE CODICE A BARRE
<b>SISTEMA MANUALE</b>	TEMPO / TENSIONE
<b>MEMORIA INTERNA</b>	300 RAPPORTI
<b>MEMORIA ESTERNA</b>	USB
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP54 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO LA POLVERE TALE DA NON INTERFERIRE CON IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO)
<b>DIMENSIONI</b>	464 X 366 X 176 MM
<b>PESO</b>	11,8 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021603	SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE MOD. NIKI 183	€3600.0 IVA ESCLUSA

