



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante a Base di P.T.F.E.**

SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E.

A basso coefficiente di attrito

Informazioni sul prodotto

Sigillante anaerobico per sigillare giunzioni metalliche, come gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua e diverse sostanze chimiche; grazie al suo basso coefficiente di attrito assicura un agevole montaggio, e anche dopo anni la facilità di smontaggio.

Caratteristiche del prodotto

- sostituisce nastri di P.T.F.E. e canapa
- resiste agli urti e alle vibrazioni, agli sbalzi termici e mantiene le proprietà sigillanti anche nel corso del tempo
- facilità di avvitamento grazie al basso coefficiente di attrito
- permanentemente elastico - smontabile

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando. **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM



Sigillante a Base di P.T.F.E.

COLORE	BIANCO
RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> ÷ 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	20 - 40 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO	1 - 3 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 150°C
APPROVATO PER GAS NATURALE E GPL DA AGA NR. 5047 FINO A 5 BAR E 2" DI DIAMETRO	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050950	SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E. 18-10 - 50 ML	€11.15 IVA ESCLUSA
00000050951	SIGILLANTE A BASE DI P.T.F.E. 18-10 - 250 ML	€43.0 IVA ESCLUSA

