



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante Anaerobico**

SIGILLANTE ANAEROBICO

A media resistenza (smontabile)

Informazioni sul prodotto

Sigillante anaerobico a media resistenza per giunzioni metalliche, può essere impiegato anche in sostituzione di canapa, nastro di P.T.F.E. e guarnizioni; dopo essere stato applicato forma un film elastico che garantisce una perfetta tenuta verso gas, aria compressa, acqua, idrocarburi, GPL, olii e molti prodotti chimici compresi i gas refrigeranti e ne consente un facile montaggio, anche a distanza di tempo.

Caratteristiche del prodotto

- buona bagnabilità, unita a capacità di riempimento dei giochi (tixotropico)
- fissaggio intermedio

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando). **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM	
COLORE	BLU



Sigillante Anaerobico

RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> + 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	15 - 30 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO	1 - 3 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 180°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050952	SIGILLANTE ANAEROBICO 15-36 - 75 ML	€16.7 IVA ESCLUSA
00000050953	SIGILLANTE ANAEROBICO 15-36 - 250 ML	€44.65 IVA ESCLUSA

