



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Sigillanti e Accessori per Sigillatura > **Sigillante in Pasta**

SIGILLANTE IN PASTA

Omologato per gas e GPL alta pressione (A.G.A.) e ossigeno (BAM)

Informazioni sul prodotto

Sigillante in pasta per giunzioni filettate, indicato per gas, GPL, aria compressa, olio e carburanti, fluidi industriali, CFC, acqua potabile e diverse sostanze chimiche; il suo basso coefficiente di attrito assicura un agevole montaggio e impedisce la colatura del sigillante durante l'indurimento.

Caratteristiche del prodotto

- sostituisce nastri in PTFE e canapa
- il prodotto indurito forma un film tenace a media resistenza di smontaggio
- facilità di avvvitamento e fissaggio tenace

NB. Per sigillare raccordi in PVC, PP o Nylon, **usare esclusivamente il sigillante a base di P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretrattando** i filetti plastici con **l'attivatore** (SKU 50959), **avvitare e serrare entro 1 minuto** (tempi di attesa più lunghi possono rompere il film di sigillante che si sta già formando). **Non usare il sigillafiletti** su filetti in ABS e policarbonato, per altri tipi di materiali chiedere preventivamente il nostro parere tecnico.

Caratteristiche Tecniche

MAX Ø PER UTILIZZO 2" - GIOCO 0,3 MM	
COLORE	GIALLO



Sigillante in Pasta

RILEVAMENTO	FLUORESCENTE ALLA LUCE BLU
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> + 100°C
TEMPO DI MANIPOLAZIONE	15 - 30 MINUTI
TEMPO DI INDURIMENTO	1 - 2 ORE
CAMPO DI TEMPERATURA	- 55°C ÷ + 150°C
APPROVATO PER GPL FINO A 20 BAR E 2" DIAMETRO (AGA)	
APPROVATO PER OSSIGENO GASSOSO FINO A 10 BAR E + 60°C (BAM)	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050304	SIGILLANTE IN PASTA 58-11 - 50 ML	€16.2 IVA ESCLUSA
00000050305	SIGILLANTE IN PASTA 58-11 - 250 ML	€47.5 IVA ESCLUSA

