



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Raccorderia in Rame e Ottone > **Sigillante Nylog**

SIGILLANTE NYLOG

Sigillante elastico per cartelle

Informazioni sul prodotto

Nylog, fluido viscoelastico derivato da olio (POE o PAG) per compressori refrigeranti; grazie alla sua composizione chimica, *Nylog* non indurisce e non contamina i circuiti frigoriferi, poichè derivato dagli stessi lubrificanti utilizzati nel campo della refrigerazione. Le connessioni filettate rivestite con *Nylog* bloccheranno le perdite dovute all'alta pressione interna, mentre, se usato per rivestire le guarnizioni, queste non si asciugheranno mai e rimarranno sempre protette dalla sua azione lubrificante.

Caratteristiche del prodotto

- non indurisce
- non contamina i circuiti frigo
- resiste alle vibrazioni
- non corrosivo

Caratteristiche Tecniche

- Temperatura di lavoro: - 35°C ÷ + 175°C
- Compatibile con olii sintetici tipo *POE* e *PAG* e ha un alto grado di solubilità con olii minerali e AlkylBenzene AB
- **Non utilizzare Nylog in ambienti con alta concentrazione di ossigeno e con potenti ossidanti**
- Viscosità: 100 ÷ 110 cPs
- Nylog Blue è derivato da olio sintetico e quindi *compatibile con Gas R410a, R407c ed R134a*
- Testato su sistemi HVAC, ed è completamente miscibile e compatibile con impianti che utilizzano oli sintetici (es. POE)



Sigillante Nylog

SKU	MODELLO	PREZZO
00000050926	SIGILLANTE NYLOG - 30 ML	€29.3 IVA ESCLUSA

