



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Rettilineo Zincato Rivestito**

TECNOGIUNTO RETTILINEO ZINCATO RIVESTITO

Versione filettata dielettrica

Informazioni sul prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento filettato per il convogliamento di gas combustibili in pressione.

Questa tipologia di giunto ha lo scopo di assicurare la separazione elettrica permanente tra la parte interrata e quella aerea di un impianto gas, al fine di proteggere la parte a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare la tubazione favorendone la corrosione.

Caratteristiche Tecniche

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• TUBO IN ACCIAIO UNI EN 10255 RIVESTITO SECONDO UNI 9099 - POLYCOAT• CODOLO IN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
FILETTATURA	FILETTATURA ESTERNA (MASCHIO CONICA) SECONDO EN 10226-1 (R)


Tecnogiunto Rettilineo Zincato Rivestito

RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1555-3: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI - POLIETILENE (PE) • UNI 9736: RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE • ISO 17885: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS • UNI 9034: CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALI E SISTEMI DI GIUNZIONE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	20°C

SKU	DIAMETRO PE	DN		KG (SINGOLO PEZZO)	IMBALLO
		"	MM		
20310	25 MM	3/4"	26,7	1,0	24 PZ.
20311	32 MM	1"	33,4	1,3	15 PZ.
20312	40 MM	1" 1/4	42,2	1,6	12 PZ.
20313	50 MM	1" 1/2	48,3	1,9	8 PZ.
20314	63 MM	2"	60,3	2,7	6 PZ.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020310	TECNOGIUNTO FILETTATO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 3/4" - PE-D 25 MM	A RICHIESTA



Tecnogiunto Rettilineo Zincato Rivestito

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020311	TECNOGIUNTO FILETTATO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" - PE-D 32 MM	A RICHIESTA
00000020312	TECNOGIUNTO FILETTATO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	A RICHIESTA
00000020313	TECNOGIUNTO FILETTATO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	A RICHIESTA
00000020314	TECNOGIUNTO FILETTATO DIELETTRICO RIVESTITO - DN 2" - PE-D 63 MM	A RICHIESTA

