



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Termostato Digitale 230V per Edifici Pubblici**

## TERMOSTATO DIGITALE 230V PER EDIFICI PUBBLICI

Modello TE532B

### Informazioni sul prodotto

Termostato digitale da parete con display, a tensione di rete 230V, progettato per edifici pubblici.

### Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 1/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2°C - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minuti
- 2 livelli di temperatura + antigelo
- temperatura regolabile per il set di 0.1°C

### Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell'installazione

- regolazione set temperatura
- programma estate/inverno
- acceso/spento
- impostazioni della regolazione
- correzione di rilevamento in funzione del posizionamento del prodotto

<i>FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI</i>	
1	SEGNALAZIONE UTENZA ALLACCIATA IN FUNZIONE



<i>FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI</i>	
2	MODALITÀ IN ESTATE (RAFFRESCAMENTO)
3	MODALITÀ IN INVERNO (RISCALDAMENTO)
4	MODALITÀ RIDUZIONE NOTTURNA (RISPARMIO)
5	SET DI TEMPERATURA IMPOSTATO COMFORT, RIDUZIONE O ANTIGELO
6	<b>TASTO UP</b> , PERMETTE DI AUMENTARE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
7	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
8	<p><b>TASTO MODE</b>, PRESSIONE AD IMPULSI PER IMPOSTAZIONI "UTENTE":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA DI COMFORT (INVERNO/ESTATE)</li> <li>• MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA RIDUZIONE NOTTURNA INVERNO/ESTATE</li> <li>• MODALITÀ TERMOSTATO OFF</li> </ul> <p><b>PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC) PER IMPOSTAZIONI "INSTALLATORE":</b> SI ACCEDE AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO</p>
9	<p><b>TASTO OK</b>, PRESSIONE BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFERMA OPERAZIONE</li> </ul> <p><b>PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI ESCE DAL MENÙ FUNZIONI PROGRAMMABILI</li> </ul>
10	<b>TASTO DOWN</b> , PERMETTE DI DIMINUIRE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
11	COPERCHIO SCORREVOLE, CON ACCESSO ALLA VITE DI FISSAGGIO O RIMOZIONE CORPO TERMOSTATO DALLA BASE A PARETE



## Caratteristiche Tecniche

<b>CAMPO DI REGOLAZIONE</b>	5°C ÷ 37,7°C
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230 V 50 ÷ 60 HZ
<b>TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO</b>	1B/ELETTRONICO
<b>USCITA</b>	RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NO/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - 5(3)A / 250 VCA
<b>SOFTWARE</b>	CLASSE A
<b>FUNZIONAMENTO</b>	ON/OFF CON DIFFERENZIALE REGOLABILE 0.2°C ÷ 1.2°C O MODULANTE CON PERIODO DI CONTROLLO DA 7 - 20 MIN
<b>TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE</b>	4 KV
<b>COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE RETE</b>	2 CONDUTTORI
<b>COLLEGAMENTO UTENZA (CARICO)</b>	2 O 3 CONDUTTORI
<b>PROGRAMMI IMPOSTABILI</b>	COMFORT - RIDUZIONE (RISPARMIO) -ANTIGELO (OFF)
<b>TEMPERATURA REGOLABILE PER SET</b>	0,1°C
<b>GRADIENTE TERMICO</b>	1°K / 15 MIN



## Termostato Digitale 230V per Edifici Pubblici

<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	II
<b>DIMENSIONI</b>	89,7 X 27 X 87,4 MM (LXPXH)
<b>COLORE</b>	BIANCO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080526	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE - MOD. TE532B	€110.2 IVA ESCLUSA

