



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Termostato Digitale 230V per Edifici Pubblici**

TERMOSTATO DIGITALE 230V PER EDIFICI PUBBLICI

Modello TE532B

Informazioni sul prodotto

Termostato digitale da parete con display, a tensione di rete 230V, progettato per edifici pubblici.

Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 1/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2°C - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minuti
- 2 livelli di temperatura + antigelo
- temperatura regolabile per il set di 0.1°C

Comandi non accessibili, riservati ai tecnici dell'installazione

- regolazione set temperatura
- programma estate/inverno
- acceso/spento
- impostazioni della regolazione
- correzione di rilevamento in funzione del posizionamento del prodotto

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI	
1	SEGNALAZIONE UTENZA ALLACCIATA IN FUNZIONE



<i>FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI</i>	
2	MODALITÀ IN ESTATE (RAFFRESCAMENTO)
3	MODALITÀ IN INVERNO (RISCALDAMENTO)
4	MODALITÀ RIDUZIONE NOTTURNA (RISPARMIO)
5	SET DI TEMPERATURA IMPOSTATO COMFORT, RIDUZIONE O ANTIGELO
6	TASTO UP , PERMETTE DI AUMENTARE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
7	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
8	<p>TASTO MODE, PRESSIONE AD IMPULSI PER IMPOSTAZIONI "UTENTE":</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA DI COMFORT (INVERNO/ESTATE) • MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TEMPERATURA RIDUZIONE NOTTURNA INVERNO/ESTATE • MODALITÀ TERMOSTATO OFF <p>PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC) PER IMPOSTAZIONI "INSTALLATORE": SI ACCEDE AL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO</p>
9	<p>TASTO OK, PRESSIONE BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFERMA OPERAZIONE <p>PRESSIONE PROLUNGATA (4 SEC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI ESCE DAL MENÙ FUNZIONI PROGRAMMABILI
10	TASTO DOWN , PERMETTE DI DIMINUIRE IL VALORE DI UNA IMPOSTAZIONE
11	COPERCHIO SCORREVOLE, CON ACCESSO ALLA VITE DI FISSAGGIO O RIMOZIONE CORPO TERMOSTATO DALLA BASE A PARETE



Caratteristiche Tecniche

CAMPO DI REGOLAZIONE	5°C ÷ 37,7°C
ALIMENTAZIONE	230 V 50 ÷ 60 HZ
TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO	1B/ELETTRONICO
USCITA	RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NO/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - 5(3)A / 250 VCA
SOFTWARE	CLASSE A
FUNZIONAMENTO	ON/OFF CON DIFFERENZIALE REGOLABILE 0.2°C ÷ 1.2°C O MODULANTE CON PERIODO DI CONTROLLO DA 7 - 20 MIN
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4 KV
COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE RETE	2 CONDUTTORI
COLLEGAMENTO UTENZA (CARICO)	2 O 3 CONDUTTORI
PROGRAMMI IMPOSTABILI	COMFORT - RIDUZIONE (RISPARMIO) -ANTIGELO (OFF)
TEMPERATURA REGOLABILE PER SET	0,1°C
GRADIENTE TERMICO	1°K / 15 MIN



Termostato Digitale 230V per Edifici Pubblici

GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
DIMENSIONI	89,7 X 27 X 87,4 MM (LXPXH)
COLORE	BIANCO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080526	TERMOSTATO DIGITALE A PARETE - MOD. TE532B	€110.2 IVA ESCLUSA

