



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Solare Termico > **Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa**

VALVOLA DI SICUREZZA A TARATURA FISSA

Taratura fissa 6 Bar

Informazioni sul prodotto

Valvola di sicurezza a taratura fissa utilizzata nei sistemi solari per il controllo della pressione, quando questa raggiunge la pressione di taratura si apre mediante lo scarico in atmosfera impedendo alle pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti presenti nell'impianto.

Caratteristiche Tecniche

<i>SKU 70968</i>	
<i>MAX PERCENTUALE DI GLICOLE</i>	50%
<i>PRESSIONE NOMINALE</i>	PN 10
<i>TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO</i>	160°C
<i>SOVRAPRESSIONE DI APERTURA</i>	10%
<i>SCARTO DI CHIUSURA</i>	20%
<i>TARATURA</i>	6 BAR


Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa
SKU 70968

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: OTTONE CW167N • ASTA COMANDO: OTTONE CW617N • GUARNIZIONE VITONE: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MOLLA: ACCIAIO INOX • MANOPOLA COMANDO: ABS
DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • F 3/4" - A • F 3/4" - B • 24 MM - C • 66 MM - D • 25 MM - E

SKU 70867

ATTACCHI	1/2" F
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070967	VALVOLA SICUREZZA - 1/2" F	€13.05 IVA ESCLUSA
00000070968	VALVOLA SICUREZZA - 3/4" F	€23.1 IVA ESCLUSA



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

