

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Valvole di Zona > **Valvola di Zona a Tre Vie a Sfera Motorizzata**

VALVOLA DI ZONA A TRE VIE A SFERA MOTORIZZATA

Per riscaldamento e/o climatizzazione

Informazioni sul prodotto

Le valvole di zona hanno la funzione di intercettare e deviare automaticamente i fluidi negli impianti di riscaldamento, di climatizzazione e idrosanitari, queste vengono comandate da un servocomando collegato ad un termostato ambiente con funzione ON-OFF che regola la temperatura all'interno degli ambienti. Tutti i servomotori sono dotati di microinterruttore ausiliario, la loro elevata prestazione idraulica unita a i ridotti ingombri e facilità d'installazione rendono questo prodotto particolarmente indicato per impianti di riscaldamento a zone.

Disponibile con tensioni 220 e/o 24 V.

Caratteristiche del prodotto

- movimento sfera morbidissimo, coppia di apertura della valvola < 6N
- sblocco manuale della valvola
- possibilità di utilizzo del motore come dispositivo di sblocco nel caso di assenza di corrente
- motore con alta affidabilità
- ingranaggi ad altissima precisione in materiale sinterizzato e metallo
- coppia di spunto del motore doppia rispetto al corpo valvola
- aggancio e sgancio del motore rapido e ripetibile senza danneggiare il motore o la valvola

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE MASSIMA	10 BAR
ALIMENTAZIONE	230 VAC - 24 VAC


Valvola di Zona a Tre Vie a Sfera Motorizzata

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 5°C ÷ + 110°C
FLUIDI D'IMPIEGO	ACQUA, SOLUZIONI GLI COLATE MAX 50%
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2" MF (SKU 70230) • 3/4" MF (SKU 70231) • 1" MF (SKU 70232)
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO VALVOLA: OTTONE CW617N UNI 12165 • ASTA DI COMANDO: OTTONE CW614N UNI 12164 • SFERA: CW614N UNI 12164 CROMATA • SEDI DI TENUTA: PTFE • O-RING: EPDM PEROX (ALTA RESISTENZA) • GUSCIO PROTETTIVO SUPERIORE SERVOCOMANDO: ABS TRASPARENTE • GUSCIO PROTETTIVO INFERIORE SERVOCOMANDO: NYLON 66 NERO
GRADO DI PROTEZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • ASTA DI COMANDO VERTICALE: IP44 (PROTETTO CONTRO SPRUZZI D'ACQUA DA QUALSIASI DIREZIONE E PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM) • INVOLUCRO: IP40 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI FLUIDI, PROTETTO INVECE CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)
ASSORBIMENTO	5 VA
TEMPO DI MANOVRA (ANGOLO DI ROTAZIONE 90°)	45 SEC.
COPPIA DI SPUNTO DINAMICO	12 NM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070250	VALVOLA 3 VIE - 3/4" FF COMPLETA	€212.9 IVA ESCLUSA
00000070251	VALVOLA 3 VIE - 1" FF COMPLETA	€254.2 IVA ESCLUSA
00000070252	VALVOLA 3 VIE - 1" 1/4 FF COMPLETA	€295.55 IVA ESCLUSA



Valvola di Zona a Tre Vie a Sfera Motorizzata

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070255	SOLO MOTORE CON RELÉ - 230 VAC	€153.7 IVA ESCLUSA
00000070256	SOLO MOTORE CON RELÉ - 24 VAC	€107.9 IVA ESCLUSA
00000070258	SOLO CORPO VALVOLA - 3/4" FF	€58.6 IVA ESCLUSA
00000070259	SOLO CORPO VALVOLA - 1" FF	€99.6 IVA ESCLUSA
00000070260	SOLO CORPO VALVOLA - 1" 1/4 FF	€140.6 IVA ESCLUSA

