



VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA CON MICRO A TRE VIE

Per riscaldamento e/o climatizzazione

Informazioni sul prodotto

Valvola di zona progettata per l'applicazione nei sistemi idrici a circuito chiuso di raffreddamento e riscaldamento, dotata di comando manuale apre/chiude con leva in metallo. L'uso di questa valvola non è raccomandato nei sistemi che hanno consistente acqua recuperata (sistemi aperti).

Motore Synchron, ricambio per valvole di zona e attuatori, totalmente isolato e impermeabile con riduttore incorporato.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	230 VAC - 24 VAC
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO FLUIDI	0°C ÷ 90°C
TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	0°C ÷ 40°C
TEMPO CHIUSURA / APERTURA	<ul style="list-style-type: none">• TEMPO DI AZIONAMENTO DA 10 A 15 SECONDI• RITORNO MOLLA 4 E 5 SECONDI
PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO	300 PSI / 2 BAR / 2.0 MPA
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none">• ATTIVATORE: BASE D'APPOGGIO IN ACCIAIO INOX• COPERCHIO: ALLUMINIO• CORPO VALVOLA: OTTONE FORGIATO• GUARNIZIONE: NBR


Valvola di Zona Motorizzata con Micro a Tre Vie

SKU R02275 / R05576	
ALIMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • 220 VAC 50 HZ (SKU R02275) • 24 VAC 50 HZ (SKU R02276)
POTENZA ASSORBITA	6.5 W, 7 VA
DIREZIONE DI USCITA DEL CAMBIO	ROTAZIONE ANTIORARIA
TEMPERATURA DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • FLUIDO: 0°C ÷ 90°C • AMBIENTE: 0°C ÷ 40°C

GUIDA ORDINE				
SKU	ATTACCO	KV (CV) FATTORE	CHIUSO - OFF P(MPA)	PESO
R05296	1/2" FF	2.6 (3.0)	0.18	750 G
R05297	3/4" FF	3.4 (4.0)	0.16	900 G
R05298	1" FF	6.5 (7.5)	0.14	1050 G

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R05296	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1/2" FF	€62.1 IVA ESCLUSA
00000R05297	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 3/4" FF	€72.8 IVA ESCLUSA
00000R05298	VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA - 1" FF	€85.6 IVA ESCLUSA



Valvola di Zona Motorizzata con Micro a Tre Vie

